

宜昌桥梁防撞护栏 鑫隆昌护栏厂

产品名称	宜昌桥梁防撞护栏 鑫隆昌护栏厂
公司名称	山东鑫隆昌金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园
联系电话	15376839990 15376839990

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鑫隆昌金属材料有限公司

桥梁防撞护栏在安装到桥梁上的时候一定要注意维护和保养，提升各种的使用性能，增加使用效率(efficiency)，更好地保证性能和应用的发挥。桥梁护栏设置于桥梁上的护栏。其目的是为了防止失控车辆越出桥外，具有使车辆不能突破、下穿、翻越桥梁以及美化桥梁建筑的功能。

桥梁防撞护栏施工时应准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。如遇地下通讯管线、泄水管或涵顶填土深度不足时，应调整立柱位置，或改变立柱固定方式。

桥梁防撞护栏由于受到水的影响，也会出现各种各样的生锈和腐蚀(释义:指腐烂、消失、侵蚀等)的，桥梁防撞护栏，不但比较难看，很多的性能都不会发挥出来，时间一长的话，桥梁防撞护栏就会出现各种各样的问题，直接影响到使用对于桥梁防撞护栏要进行防水，这个时候就要进行增加防水材料比较好。

桥梁防撞护栏非常美观，为城市道路增加了美丽。为了安全考虑，科学的设计花箱宽度在40CM左右，这

是因为城市道路中央隔离双黄线宽度在50CM左右，花箱宽度不超过50cm，为驾驶人员预留一定的实现缓冲区间。在花箱高度设计上，为了不影响驾驶员的行车实现，花箱高度控制在60cm-80cm之间，使桥梁防撞护栏花箱安全隔离兼具美观。

桥梁防撞护栏能够在维护交通秩序的同时，美化城市环境，保护城市绿化。

1、能使车辆回复到正常行进方向。车辆磕碰桥梁防撞护栏运动轨道应能油滑过渡（transition），以较小的驶离角和较小的回弹量停留在不影响车辆正常行进的当地，不致发作二次事端。

2、能绊阻车辆，避免车辆越未来外，保护路外建筑物(building)的安全，保证行人不致遭到严重损伤，保证与其相交路途、铁路的安全，阻挠失控车辆穿越中心分隔带闯入对向车道。桥梁防撞护栏应根据公路等级，综合考虑其安全性、协调性、需防护对象的特性及现场几何条件等因素确定防撞等级，然后再根据本身结构、经济性以及施工和养护维修等因素进行构造形式的选择。

3、能诱导驾驶员的视野，能明晰看到路途的概括（generalize）及前进方向的线形，添加行车的安全性(security)，使路途更加美观。临)桥梁防撞护栏制作、装置、修理的经济性。

4、一旦失控车辆与桥梁防撞护栏发作磕碰(k p è ng)时，对驾驶员和乘客的损害为，要求桥梁防撞护栏具有杰出的吸收磕碰(k p è ng)能量的功用。