二氧化碳保护焊机

产品名称	二氧化碳保护焊机
公司名称	南京科基汽车检修设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:FY-5288/2E 输入电压:220/380（V） 使用焊丝直径:0.8/1.0/1.2（mm）
公司地址	南京市秦淮区大明路598号
联系电话	025-58067749 13913900424

产品详情

型号	FY-5288/2E	输入电压	220/380（V）
使用焊丝直径	0.8/1.0/1.2（mm）		

超强配置 采用集成线路，功能模块，离性能工巧匠开关新技术，调节方便，即使初学也能轻松操作；
自主开发，技术成熟，可靠性强，操作方便，生产效率高；采用国际领先技术，由微处理器控制，由于采用先进的数字化控制技术和人性化控制设计，操作时只需选择与焊接工作符合的档位即能达到最佳的焊接效果；配有高精度双路时间调整系统；配有vpower送丝机构可任意选择；
采用最实用，可靠的先进技术和工艺；采用hua有曲向硅钢片、100%的铜芯变压器；
选用世界知名牌delixi、omron、panasonic继电器；选用台湾天威档位开关；
配有世界知名品牌emir焊枪；配有工具盒及焊丝防堵用品；可选配分体送丝机或加长加大型焊枪；

功能特点 独特的自动监测电网电压功能；数字化显示；多层桥式整流；双轮双驱动送丝机构；
配可加热减压表；电弧动特性调节；高质量成形焊接，外形美观；

技术参数 输入电压相数：ac380v 单相 频率：50/60hz; 额定最大输入电流：21.6a 最大有效输入电流：16.4a
输出电流电压：35a/17v-320a/30v 空载电压：20-40v