

# 浮头式换热器，管板式换热器，U型管式换热器，列管式换热器，制造厂家

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 浮头式换热器，管板式换热器，U型管式换热器，列管式换热器，制造厂家   |
| 公司名称 | 菏泽花王压力容器股份有限公司                      |
| 价格   | .00/套                               |
| 规格参数 | 品牌:菏泽花王<br>产地:山东菏泽<br>规格:1-100000立方 |
| 公司地址 | 山东省菏泽市高新区兰州路766号                    |
| 联系电话 | 17515406899 17515406899             |

## 产品详情

浮头式换热器，管板式换热器，U型管式换热器，列管式换热器，生产厂家，制造厂家电影院建筑内人员较多，观众厅数量和占地较大，使用功能复杂，因投资费用和基地原因限制，常常分期、浮头式换热器，管板式换热器，U型管式换热器，列管式换热器，生产厂家，制造厂家分阶段实施，应当坚持可持续发展原则，故本条提出了总平面布置的基本原则。3.2.2 关于建筑基地内道路的设计要求，《民用建筑设计通则》明确了设计要求和规定，浮头式换热器，管板式换热器，U型管式换热器，列管式换热器，生产厂家，制造厂家这里强调内部道路和空地，以及照明设施均应满足人员疏散、消防车辆通行及使用要求。3.2.3 电影院的停车场(库)是指提供本建筑车辆停放以及以本建筑为目的地的外来车辆停放的场所。浮头式换热器，管板式换热器，U型管式换热器，列管式换热器，生产厂家，制造厂家停车场的设置，根据电影院的规模、使用特点、用地位置、交通状况等内容确定，当受条件限制时，浮头式换热器，管板式换热器，U型管式换热器，列管式换热器，生产厂家，制造厂家停车场可设置在邻近基地的地区。因我国各地公安交通管理部门对停车指标要求不尽相同，在设计时，应参考当地的停车指标。

例如：实施的《中型公共建筑停车场建设管理暂行规定(修订)》中规定：浮头式换热器，管板式换热器，U型管式换热器，列管式换热器，生产厂家，制造厂家建筑面积2000m<sup>2</sup>以上(含2000m<sup>2</sup>)的电影院应设停车场，电影院每100座，小型汽车1~3辆，自行车45辆；浮头式换热器，管板式换热器，U型管式换热器，列管式换热器，生产厂家，制造厂家剧院每100座，小型汽车3~10辆，自行车45辆；停车场的建筑面积：小型汽车按每车位25m<sup>2</sup>计算，自行车按每车位1.2m<sup>2</sup>计算。再如：浮头式换热器，管板式换热器，U型管式换热器，列管式换热器，生产厂家，制造厂家实施的《建筑工程配建停车场(库)规划设置规则》中规定：建筑面积大于500m<sup>2</sup>的建筑物运营要求设置停车设施；电影院：机动车2.5车位/100座，非机动车35.0车位/100座；剧院：机动车3.5车位/100座，浮头式换热器，管板式换热器，U型管式换热器，列管式换热器，生产厂家，制造厂家28.0车位/100座。