POM齿轮料 德国巴斯夫N2320 003

产品名称	POM齿轮料 德国巴斯夫N2320 003
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:N2320 003 性能:POM齿轮料
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供货POM传动齿轮料 德国巴斯夫N2320 003 POM聚合物; 通用性扭簧; 保护罩; 通用性; 传动齿轮

POM Kepital*F40-03 赛刚POM聚甲醛

POM Kepital*FG2015 赛刚POM聚甲醛

POM Kepital*FG-2025 赛刚POM聚甲醛

POM Kepital*FG-2025K 赛刚POM聚甲醛

POM Kepital*FL2020 赛刚POM聚甲醛

POM Kepital*FU-2015 赛刚POM聚甲醛

POM Kepital*FU2025 赛刚POM聚甲醛

POM Kepital*FU2050 赛刚POM聚甲醛

POM Kepital*F10-03H 赛刚POM聚甲醛

一般特性

】是一种表层光洁、有光泽度的硬而高密度的原材料,浅黄或乳白色,厚壁一部分呈透明色。点燃特点为非常容易点燃,玄火后持续点燃,火苗上方呈淡黄色,下方呈深蓝色,产生熔化滴下,有明显的刺激室内甲醛味、鱼腥味。聚甲醛为白色粉末,一般不全透明,上色性好,比例1.41-1.43克/立方,成形缩水率1.2-3.0%,成形温度170-200 ,干躁前提80-90 2钟头。POM的长期性耐温性能不高,但短期内可做到160 ,在其中均聚POM短期内耐高温比共聚物POM高10 以上,但长期性耐高温共聚物POM反倒比均聚POM高10 上下。可在-40 ~100 温度范围内长期性应用。POM非常容易溶解,溶解温度为280 ,溶解时有刺激和刺激性汽体产生。故模具材料宜采用耐蚀性的材质制做。