

小型硅酮耐候结构胶生产设备和配方 密封胶包装机可定制

产品名称	小型硅酮耐候结构胶生产设备和配方 密封胶包装机可定制
公司名称	临沂市兰山区金正机械设备厂
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:金正 型号:JZ2379 产地:山东
公司地址	临沂市兰山区临西十路与解放路交汇向西300米 路北巷内
联系电话	13969890206

产品详情

硅酮胶用作密封剂、胶粘剂、灌封剂，广泛用于建筑、机械、汽车、电子领域。截至2010年1月29日，生产硅酮胶的方法是用高速分散釜加热、脱水、分散做出基料，各种物料按一定的顺序分别加入强力分散机，经过混合、反应、抽真空脱气生产出大桶胶，再经过分装设备包装成产品。

硅酮结构胶生产设备生产过程在一体化的工作平台上全自动进行，不需人工干预，灌胶重量准确，速度快。作为新颖的全自动生产设备，提高了产品质量及生产效率，并减少了生产损耗，节省人工，降低成本。结构胶生产成本仅需1-3元、零售5-10元，利润可观，投资仅需3-8万元，年收入10-20万。同时公司提供免费配方 原料供应，包装以及上门安装，技术培训！欢迎莅临参观！现场生产 试用样品！

硅酮结构胶首要用于玻璃幕墙的金属和玻璃间结构或非结构性粘合装配。2、它能将玻璃直接和金属构件表面连接构成单一装配组件，满足全隐或半隐框的幕墙设计要求。3、中空玻璃的结构性粘接密封。三、限制条件各种硅酮玻璃胶使用时均会受到以下限制：1、长期浸水的地方不宜施工;2、不与会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料相溶;3、结霜或潮湿的表面不能粘合;4、完全密闭处无法固化;5、基材表面不干净或不牢固。酸性玻璃胶更有以下限制条件：酸性硅酮玻璃胶会腐蚀或不能粘合铜、黄铜(及其它含铜合金)、镁、锌、电镀金属(及其它含锌合金)，同时建议砖石料制成物品及碳化铁体基质上不要使用酸性玻璃胶,在甲基异丁烯酸盐、聚碳酸、聚丙烯、聚乙烯和聚四氟乙烯制成的材料上使用本品将无法获得很好的粘接效果及好的相溶性。移动大于接缝宽度25%的连接也不适合用酸性玻璃胶，另外在有磨蚀以及会产生实质弊端的地方不应使用酸性玻璃胶。硅酮酸性胶的基材表面温度超过40 不宜施工。

本公司坚持以质量为先的理念，靠科技求发展作为宗旨，本着以人为本，求实的企业精神，更好的服务客户。以精湛的创作水平，先进的管理理念，售前 售中和售后均让客户满意。