

# PE伸缩缝聚乙烯闭孔泡沫板

产品名称	PE伸缩缝聚乙烯闭孔泡沫板
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

通用名称：聚乙烯闭孔泡沫塑料板、pe泡沫填缝板、聚乙烯涨缝板、接缝板、bw-2000型嵌缝板分类：按发泡倍率聚乙烯闭孔泡沫板分I-1100型（也叫做I-1400型）和I-600型两个品种；按承压大小可分为中压聚乙烯闭孔泡沫板（I-1100型）和高压聚乙烯泡沫塑料板（I-600）；其中I-1100型（也叫做I-1400型）适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板；I-600型因为它较硬，适合于做水库大坝的水泥缝填缝板。

聚乙烯闭孔泡沫板产品特点：

- 1、聚乙烯闭孔泡沫板具有容重轻，伸缩强度大，不吸水（替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料）。产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。
- 2、本产品耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~-45 不流淌、不变形、不脆裂、使用\*\*\*。
- 3、具有独立闭孔气泡结构，外观蜂离状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应膨胀收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。

聚乙烯发泡有其\*\*\*的\*\*\*性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学\*\*\*性，耐老化性是其他材料没有的，pe发泡的应用领域越来越广泛。

原板规格为（1600--1950）×（800--950）×50mm，

根据用户需要可任意加工生产5—50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

聚乙烯闭孔泡沫板物理力学性能

表观密度0.05—0.14g/m<sup>2</sup> 抗拉强度 0.15mpa 抗压强度 0.15mpa 撕裂强度 4.0n/mm

加热变形 2.0% 吸水率 0.005g/cm<sup>3</sup> 延伸率 \*\*\*硬度（c型硬度计）40--60邵尔a。度

压缩\*\*\*变形 3.0%

聚乙烯闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涌洞、水电站、机场桥梁、居室卫生等各种混凝土止接缝工程。

聚乙烯闭孔泡沫板产品使用方法：施工时聚乙烯闭孔泡沫板可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。聚乙烯闭孔泡沫板有其\*\*\*的\*\*\*性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学\*\*\*性，耐老化性其他材料没有的，pe泡沫板的应用领域越来越广泛。技术力量\*\*\*，拥有\*\*\*的\*\*\*体系。产品质量优良，性能稳定\*\*\*新老用户\*\*\*。