

大型反渗透主机 远东 . (mm)

产品名称	大型反渗透主机 远东 . (mm)
公司名称	泰州市远东实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号: 品牌:远东 进水口径:. (mm)
公司地址	泰州市白马镇李家村
联系电话	13901432041 13401232228

产品详情

型号	.	品牌	远东
进水口径	. (mm)	产水量	.
规格	.		

反渗透技术是近几年来才在我国发展起来的一项现代高新技术。反渗透就是对溶液施加一个大于渗透压的压力，使水透过特制的半透膜，从溶液中分离出来。因为这个过程和渗透现象相反，所以称为反渗透。按各种物料的不同渗透压，就可以对某种溶液使用大于渗透压的反渗透方法，达到对溶液进行分离、提取、纯化和浓缩的目的。反渗透装置，主要是分离溶液中的离子范围，它无需加热，更没有相变过程，因此比传统的方法能耗低。反渗透装置体积小，操作简单，适用范围比较广。用反渗透装置，处理工业用水，不耗用大量酸碱，无二次污染，它的运行费用也比较低。处理高含盐水，如苦咸水，运行费用更低。用反渗透方法处理的水，纯度高，它不但能去除离子范围的杂质，还能去除有机污染物、微生物、病毒和热原质等，用其它方法难去除的杂质。

型号	产水量 (t/h)	功率 (kw)	脱盐率 (%)	回收率 (%)	外形尺寸 (mm)	进出管径 (mm)	重量 (kg)
ydf-0.2	0.2	0.2	97-98	25	600*500*1500	15/15	50
ydf-0.5	0.5	0.5	97-98	40	600*500*1500	20/20	60
ydf-0.8	0.8	2.2	97-98	40	600*500*1500	25/25	110
ydf-01	1	2.2	97-98	50	1300*600*1500	25/25	130
ydf-02	2	4.0	97-98	70	1300*700*1500	32/32	180
ydf-03	3	4.0	97-98	75	2200*700*1500	40/40	300
ydf-05	5	7.5	97-98	75	2200*750*1750	50/50	800
ydf-06	6	7.5	97-98	75	3800*750*1750	50/40	900
ydf-08	8	11.0	97-98	75	3800*750*1750	65/50	1000
ydf-10	10	15.0	97-98	75	4800*750*1750	65/50	1200
ydf-15	15	15.0	97-98	75	4800*750*1750	65/50	1300
ydf-20	20	25.0	97-98	75	6800*900*2200	80/65	1400

ydf-25	25	20.0	97-98	75	6800*900*2500	80/65	1900
ydf-30	25	37.0	97-98	75	6800*1500*1750	100/80	2200

我公司创立与2000年。位于美丽富饶的江苏泰州白马工业园区。是一家集水处理设备和实验室实验台设备生产、工程设计、安装、技术咨询的专业化公司。公司拥有现代化标准厂房4000多平方米,员工130多人,其中工程师5名,技术人员22名。公司采用先进科学的管理方法。于2002年通过iso9001国际质量体系认证。公司生产技术设备先进,与国内多家科研机构有着良好的合作关系。产品广泛应用于污水处理、电力、化工、冶金、制药、科研等行业。2004年我公司与同济大学环境科学系合作成立电镀废水处理研究所,通过三年潜心攻关于2007年开发出一套电镀废水处理的新工艺,该工艺解决了电镀企业废水处理难、处理成本高、处理水质不达标难题,可使电镀企业废水处理成本降至传统工艺的一半以下。处理过的水可直接回用,减少了排放量,节约了水资源。可保证电镀企业2年内收回所有废水处理投资成本。该工艺已经通过中试,在一家大型电镀厂已经使用。效果特出。产品畅销国内市场。欢迎各界朋友光临指导、参观和业务洽谈。