

舜宇IRX60倒置显微镜

产品名称	舜宇IRX60倒置显微镜
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:舜宇 型号:IRX60 产地:中国
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

产品详情

舜宇IRX60倒置显微镜

倒置显微镜IRX60

作为光、机、电、算一体化显微镜代表，IRX60 倒置显微镜集成了软件、电控、荧光、相衬、DIC、带校正环物镜等多种技术，实现了单机、TPC、计算机等三级电动控制系统，为在生命科学中的活细胞成像研究工作提供完整的解决方案。

好的光学性能，灵活的结构设计，IRX60 可为您提供高清晰度的宽场图像，为生命科学在细胞生物、病理分析、遗传学等多种研究与应用提供技术支撑。IRX60 采用模块化设计，功能可扩展，您可根据需求升级，实现多种观察。

光学系统

无限远色差校正系统

观察头

20° - 45° 可调倾角，无限远铰链双目观察筒，瞳距调节范围：50~76mm

目镜

高眼点大视野平场目镜 PL10X/22mm, 视度可调, 可带测微尺

高眼点大视野平场目镜 PL15X/16mm, 视度可调

物镜

长工作距平场半复消色差物镜 (2X、4X、10X、20X、40X、60X)

长工作距平场半复消色差正相衬物镜 (4X、10X、20X、40X、60X)

长工作距平场半复消色差生物浮雕相衬物镜 (10X、20X、40X)

转换器

电动明场 6 孔转换器 (带 DIC 插槽)

机架

低手位粗微同轴调焦机构；前面板部件状态显示明场、相衬、DIC、荧光观察状态

载物台	100:0、0:100；内置左光口，分光比 0:100、50:50、100:0；设计有上下两层光路，可手动机械平台，台面尺寸 300mm(X) × 240mm(Y)，动范围 135mm(X) × 85mm(Y)，平台 XY 单、双向移动锁止功能，锁止后，可防止平台移动；同时具有移动限定功能，限定 50mm (X) × 50mm (Y)。适配 110mm 可更换式圆盘，带压片夹（可夹持切片、培养皿），移动范围 114mm(X) × 75mm(Y)，分辨率 0.01um，重复精度 ± 2um，移动速度 1.5mm/s，带普通标本架，兼容培养皿，可放置培养皿。需配 100-240V 宽电压 XY 电动机 0.55，WD 27mm；3 孔用于 30mm（相衬），4 孔用于 38mm（DIC）；带阻光器；聚光镜托架上下可调，调节行程 65mm
聚光镜	7 孔聚光镜，NA 0.55，WD 27mm；3 孔用于 30mm（相衬），4 孔用于 38mm（DIC）
透射照明系统	聚光镜上下可调，带有 4 组手动可调的滤色镜组
荧光照明系统	8 孔荧光转盘系统，系统可判定转盘放置在机架的上下层位置；并带有电动光闸功能；100W 汞灯灯箱，带汞灯电源箱；100W 直流汞灯（OSRAM）
灯室	12V100W 卤素灯照明灯箱，预置灯丝中心；12V100W 卤素灯（PHILIPS 7724）
相机	可选舜宇 / 滨松 Hamamatsu/Qimage 等相机
TPC	7 寸液晶显示屏，用于操作机身电控部件
软件	倒置控制软件
其他附件	摄影摄像附件：0.5X/0.65X/1X CTV C 接口，可调焦；电动控制箱；PC 及显示器；对光器；延长附件（不配电动减光片转盘时用）

IRX60倒置显微镜