

# 正A级单晶545W太阳能板 分布式单晶光伏板

产品名称	正A级单晶545W太阳能板 分布式单晶光伏板
公司名称	山东鑫泰莱光电股份有限公司
价格	1.60/瓦
规格参数	品牌:鑫泰莱 (XTL) 型号:545W 类型:单晶 (叠瓦)
公司地址	山东省日照高新区高新六路创业中心C5楼 (注册地址)
联系电话	15863339034 15688818562

## 产品详情

山东鑫泰莱光电股份有限公司主营太阳能光伏组件、太阳能路灯、太阳能电池组件、太阳能路灯、太阳能家庭储能系统、电风扇、冰箱、洗衣机、空调、逆变器、太阳能光伏发电系统研发、生产 (凭有效许可证经营)、销售; 废旧物质回收利用等。

正A级电池板460W-475W、540W、545W、550W、560W, 原厂质保, 并网手续齐全, 价格美丽, 有需求的客户欢迎来电洽谈。

545W叠瓦单晶电池板参数:

输出功率差1W-5W

工作电压: 39.52V

工作电流: 13.85A

开路电压: 48.25V

短路电流: 14.68A

电池片: 210\*30MM

电池片数量和排列方式: 350 (35\*10)

尺寸：2138\*1236\*35MM

重量：27KG

特点:

1、更大的空间利用率：PERC电池、组件功率高达460瓦2、显著降低热斑风险：独有的电路设计显著降低热斑温度、减少功率损失、提高组件发电量3、优异的低辐照度性能：\*\*的电池正面制绒、背电场工艺、很强的弱光发电性能4、严格的质量管控及高可靠性：内部测试远超行业认证标准5、较高的抗PID性能：通过TUV莱茵两倍于行业标准的抗PID（电势诱导衰减）测试（85 /85% RH、192小时）6、IP68接线盒：高标准等级防水性能、有效抵御恶劣环境7、应对严酷环境的解决方案：铝边框、可承载2400Pa风压、5400Pa雪荷认证测试；通过直径25毫米、速度82千米/小时的冰雹测试

1. 0+ 5W正功率公差

2. 组件转换效率高

3. ISO9001：2020质量管理体系

4. IEC 61215和IEC 61730标准质量