

10%玻纤增强 POM 韩国工程 FG-2025K

产品名称	10%玻纤增强 POM 韩国工程 FG-2025K
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国工程 型号:FG-2025K 性能:10%玻纤 高热变形温度
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

KEPITAL

POM

FG2025K

产品信息

其他证书	韩国工程塑料株式会社 ROHS MSDS
材料标示	>POM-GF10<
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型
聚合物	共聚物
阻燃等级	HB
材料属性	10%玻纤 增强 注塑级

符合规范	UL 抗蠕变 高刚性 高强度 高热变形温度
UL档案号	E120354
物理性能测试标准数据单位	ISO 1183
收缩率 垂直 100x3mm	内部测试方法
吸水率 23 ° C 50RH	ISO 62
熔融指数	ISO 1133
机械性能测试标准数据单位	ISO 527
拉伸强度	ISO 527
伸长率 断裂	ISO 527
弯曲强度	ISO 178
弯曲模量	ISO 178
简支梁缺口冲击	ISO 179

热性能测试标准数据单位	ISO 11357
线膨胀系数	ISO 11359
电气性能测试标准数据单位	IEC 60093
表面电阻	IEC 60093
阻燃性能测试标准数据单位	UL94
防火等级 全色 1.5mm	UL94
防火等级 全色 3.0mm	UL94
注射成型数据单位	170~210
模具温度	60~80
螺杆转速	150~200
背压	20