

古蔺热缩套厂家 四川古蔺聚乙烯热缩套 3PE热缩套

产品名称	古蔺热缩套厂家 四川古蔺聚乙烯热缩套 3PE热缩套
公司名称	四川名腾新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市成华区建材路66号1栋1层附3号
联系电话	18113061971

产品详情

古蔺热缩套厂家 四川古蔺聚乙烯热缩套 3PE热缩套

聚乙烯辐射交联热收缩套使用条件

1, 所要服务的管线运行温度要在70度以内, 这个跟地域有一定的关系, 一般国内都是使用的常温型热收缩套, 如果温度过高, 热收缩套粘结不住钢管。我国的气候温度一般都是采用的常温型热收缩套。高温型热收缩套大多应用于非洲、中东、南美等一些气候干旱, 温度高的地区。

2, 须使用配套的双组份环氧底漆。如果不使用底漆, 剥离强度等一些重要指标达不到要求, 防腐性能达不到较优。而且3PE防腐, 不使用底漆, 热收缩套的热熔胶也很难粘结管道。

3, 在补口防腐时, 一般热收缩套宽度收缩后大多都在500mm左右。

4, 边缘应该平直, 表面要整洁, 没有气泡, 没开裂, 胶层厚度应均匀。

5, 操作时, 须要按照厂家的使用方法进行施工。

6, 烘烤时, 一定要从中间往两端环向均匀烘烤, 我们经常遇到很多施工人员从一端烘烤到另一端, 这种做法是错误的, 很容易产生气泡。

7，烘烤时的火焰一定要用火焰的焰芯部位，来回移动。

古蔺热缩套厂家 四川古蔺聚乙烯热缩套 3PE热缩套