

台湾油机KV-200机床护板

产品名称	台湾油机KV-200机床护板
公司名称	庆云金恒兴机床附件有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县经济开发区常盛工业园3号
联系电话	0534-7088088 13905445500

产品详情

2.定期检查机床导轨润滑油是否达到要求，防止因缺润滑油引起导轨磨损过度使机床精度下降。1.每天检查导轨防护罩表面，及时的铁屑及脏物，防止杂物的堆积，以免大量铁屑对防护罩型材的磨损。保养导轨防护罩等于保养数控机床。床体前设有自动门，右上设有冷却泵组，左上设有主轴箱，床体左侧设有液压阻尼，床体右侧设有对刀仪，床体左侧设有主轴电机，床体右上侧设有液压尾座，床体后上方设有直线导轨副，上左侧为刀库驱动副，右侧为刀库，前部为机械手单元，后部为U轴驱动副，B轴刀架封闭在倾斜滑动副上的滑板上方，X轴驱动副位于倾斜滑动副的后部上方。床体内设有防护装置轨道支架和机床排屑器操作台右滑动门左拉门其特征在于床体外设有防护罩床体左侧为Z1轴驱动副本发明避免了传统固定刀库装刀换刀动作的故障，大大缩短了换刀的辅助时间。螺旋片清洗机外壳的制造对焊接工艺要求很高。【图片】台湾油机KV-200机床护板钢板防护罩装配不单庇护护板的使用寿命，更紧张的是包管了机床紧密度，钢板防护罩每一节护板同时平行拉开，并同时平行缩回，运转自如，钢板防护罩不会使护板摆脱，有撞击声，既雅观又进步了护板的使用寿命，在原密封胶条的底子上又加盖了一层不锈钢盖板，防备铁屑低温烧伤胶条擦入轨面拉伤导轨。没有振动产生。钢板防护罩适合高速活动机床导轨防护既安稳又无振动乐音形状雅观乐音小运转安稳钢板防护罩主要具有坚忍耐用钢板防护罩装置可使护罩移动速度升到120m/min及承受更高的G值（2G）。钢板防护罩装置使护罩同动且平行（避免了一般剪力式防护罩仍有蛇行的缺点）。在高速时可以更平稳。伸缩式风琴防护罩厂家被称为柔性风琴机床导轨护罩，俗称皮虎。它是一种机床防护罩。保护罩的形状可以根据实际需要设计成各种样式，大小也可以根据实际需要制作。这种保护罩具有压缩小，行程长等优点。水平床身配上倾斜放置的滑板并配置倾斜式导轨防护罩的布局形式，一方面，有水平床身工艺性好的特点，另一方面，机床宽度方向的尺寸较水平配置滑板的要小，且排屑方便。而且加工的精度要求又高。庆云金恒兴机床附件有限公司