

# 防爆电箱(空箱子)

产品名称	防爆电箱(空箱子)
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	860.00/套
规格参数	加工定制:隆迈防爆 型号:B XK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

### 防爆电箱(空箱子)适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；

### 技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V,非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

## 产品特点

1. BXK51-T防爆控制箱厂家定做

2. 防爆电机控制箱为改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要部分；

3. 采用多样化设计，可选择柜式（上下形式，左右形式）、壁挂式、琴台式、平面式等；

4. 防爆电机控制箱内部可按客户要求加装防护门，能够显示内部控制部分的显示或动作；

5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

6. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

7. 可根据用户要求特殊定制

## 须知：

1、材质：铝合金、钢板、工程塑料、不锈钢（304/316）

2、等级：ExdII4/T6/ExdIICT4/T6 DIP A21T4/T6。

3、元件：正泰、德力西（默认）、常熟、施耐德ABB。

4空箱还是成套提供请与销售说明即可。

5、安装：挂式安装为默认、立式安装可说明。

6、防雨：默认为户外安装，户外使用增加防雨罩。

7、厚度：全部为4mm厚度，防爆。

8、使用：化工厂、危险厂房、厂用、电厂、户内外。

9、优势：元件根据用户选择而定，。

10、配件：可根据用户进出线不同配备格兰头。

## 适用范围：

1.性气体混合物危险场所：1区、2区。

2.适用于IIA、IIB、IIC类T1-T6组性气体或蒸汽环境；

3.温度组别：T1～T6。

4.适用于DIP20.21.22可燃性粉尘场所；

5.适用于石油开采、储存、化工、医药、纺织、印染、及军事设施等性危险环境；

6.用于照明或动力线路的电源 配电

注：要求 C级时或漏电功能请注明