

# 湖北方风门实体公司 矩形手动方风门实体公司 巨薪机械

产品名称	湖北方风门实体公司 矩形手动方风门实体公司 巨薪机械
公司名称	河北巨薪机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县城南工业区
联系电话	15373305697 15373305697

## 产品详情

各类圆风门、方风门、防爆门、人孔门、关闭挡板门、调节挡板门、煤粉混合器、煤粉取样装置、双芯、单芯可调缩孔关闭挡板门、调节挡板门、各种管接头、补偿器以及管道管件、防水套管。

1、中国：GB 12459GB/T 13401HGJ 514SHJ 408SHJ 409DLT 515；2、美国：ANSI B169ANSI B1628ASTM A234ASTM A403MSS SP43；3、日本：JIS B2311JIS B2312JIS B2313；4、国际：ISO 3419ISO 5251。

说明：均可按客户提供的图纸和标准 碳钢（10、20、A3、Q235A、20G、16Mn、ASTM A234、ASTM A105、ASTM A403等）；

奥氏体不锈钢（1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9、00Cr19Ni10、0Cr17Ni12Mo2Ti、00Cr17Ni14Mo2、304 304L、316、316L等）；

合金钢（16MnR、Cr5Mo、12Cr1MoV、10CrMo910、15CrMo、12Cr2Mo1、A335P22、St458、A10bB）

一般常见有圆风门，方风门

风门的主要性能参数：公称通径 公称压力 强度实验压力 适用介质 适用介质温度 100-2200mm 0.5bar 1bar  
煤粉、气、烟 450 风门的主要零件材料：本体 HT200、铸钢、金属陶瓷 挡板  
HT200、铸钢、金属陶瓷、碳化钨 前轴 45# 填料 石棉 后轴 45#

一般常见有圆风门，方风门

风门的主要性能参数：公称通径 公称压力 强度实验压力 适用介质 适用介质温度 100-2200mm 0.5bar 1bar  
煤粉、气、烟 450 风门的主要零件材料：本体 HT200、铸钢、金属陶瓷 挡板  
HT200、铸钢、金属陶瓷、碳化钨 前轴 45# 填料 石棉 后轴 45#

## 电动风门生产厂家的安装过程

- 1.将通风机用电动风门装置上所标气流方向（箭头所指方向）的法兰和集流器兰用所配螺栓连接，拧紧。（注：所有螺栓均需带上相同规格的平垫圈和弹簧垫圈，两法兰间用石棉绳密封）
- 2.将转换开关置于停止位。
- 3.用户按以上图纸完成电动风门装置的电气连接。
- 4.将转换开关置于开门位，观察风门是否运转正常，矩形手动方风门实体公司，等风门旋转 90 度角后，观察电动执行机构能否自动切断电源，电机停止工作。
- 6.待上步完成后，湖北方风门实体公司，将转换开关置于关门位，观察风门是否运转正常，等风门旋转 90 度角后，观察执行机构能否自动切断电源，电动圆风门方风门实体公司，电机停止工作。
- 7.待上步完成后，多叶片钢制圆风门方风门实体公司，将转换开关置于停止位，切断电源，试机完毕

湖北方风门实体公司-矩形手动方风门实体公司-巨薪机械由河北巨薪机械配件有限公司提供。河北巨薪机械配件有限公司是一家从事“人孔,防水套管,水流指示器,罩型通气管,防爆门,支吊架,风门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“巨薪机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使巨薪机械在管道辅助材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！