

防爆变频器控制柜(带散热片)

产品名称	防爆变频器控制柜(带散热片)
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1600.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:B XK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

防爆变频器控制柜(带散热片) 技术参数：

- 1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079
- 2.防爆标志：ExdII4、ExdeII4、ExdIICT4、ExdeIICT4、ExdII6、ExdeII6、ExdIICT6、ExdeIICT6、
- 3.额定电压：AC220/380V
- 4.主回路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A
- 5.防护等级：IP54（IIB）、IP55（IIC）、IP65（DIP）
- 6.防腐等级：WF1 WF2
- 7.极数：2P+N,4P
- 8.进出线口螺纹：G1/2-2' M16-M63

产品特点：

- 1.隔爆外壳采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，具有较高的强度，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。，开关采用操纵机构。
- 2.内部可以安装商用的各种电气元件，如：小型断路器,塑料外壳式断路器,交流接触器,热继电器,开关,测量仪表和PLC控制器等。

3.并可根据要求在盖板上开观察窗，便于读数。产品采用模块化设计，有多种腔体可以自由组合拼接，从而满足各种不同的现场需求。

4、防爆配电箱设计，安全易用，我公司免费提供一年保

5、箱体图纸可由贵公司提供，或由我公司代为制作。

订货须知

用户在订货时，须注明配电箱的回路数，各回路相应的是电流以及断路器的级数，若须带漏电功能，则还需注明，若需带总开关则请注明总开关的电流及级数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量。照明配电箱开关布局及安装尺寸部分可参照后面的外形及安装举例动力照明混合时，按动力配电箱造型。

【服务】：至购买之日起，一年内在自然情况下出现任何产品质量问题本公司免费保修！**【运输费用】**物流/快递购货时，用户承担运费（因用户遍布全国各地，公司不保证物流费用的一致，所以公司实行需方付运费政策，如有不便敬请谅解，特殊情况另定）

防爆变频器控制柜(带散热片)安装与使用1、安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；

2、安装及维修前必须切断前级电源；

3、进、出线电缆穿过橡胶密封圈，须用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；

4、密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换，以确保

防爆；

5、维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油；

6、配电箱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；

7、非电工人员严禁开盖维修、检查。