

abanaki刮油机(美国)

| | |
|------|--|
| 产品名称 | abanaki刮油机(美国) |
| 公司名称 | 宜兴台兴环保有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 油水分离设备种类:刮油机 处理水量:除油力60-600l/h (m3/h) 品牌:ABANAKI |
| 公司地址 | 中国 江苏 宜兴市 新街街道百合场70号 |
| 联系电话 | 86-0510-87134000 13093072788 |

产品详情

| | | | |
|----------|--------------|------|-----------------------|
| 油水分离设备种类 | 刮油机 | 处理水量 | 除油力60-600l/h (m3/h) |
| 品牌 | ABANAKI | 型号 | TSK-M04/08/28/38/58CR |
| 连行重量 | 37-88 (kg) | 装机容量 | - |
| 适用范围 | 污水厂油水分离设备 | | |

美国abanaki带式刮油机采用特殊不锈钢环带，附着油脂容易，刮出的油含水量极低，便于回收利用。使用温度可超过120℃，钢带长度最大为30米（上下滑轮间），除油能力最高为600l/h（m58cr）。最长使用业绩超过20年。

| 型号 | 除油能力 | 带宽 | 标准带长 | 电机配电 | |
|-----------|---------|----------------|-------|--------------|------|
| tsk-tt2cr | 30 l/h | 2" /50mm | 1.52m | 单相/380v/50hz | 60w |
| tsk-tt4cr | 60 l/h | 4" /100mm | 1.52m | 单相/380v/50hz | 60w |
| tsk-m04cr | 60 l/h | 4" /100mm | 1.52m | 3相/380v/50hz | 180w |
| tsk-m08cr | 120 l/h | 8" /200mm | 1.22m | 3相/380v/50hz | 180w |
| tsk-m28cr | 240 l/h | 2 × 8" /400mm | 1.22m | 3相/380v/50hz | 180w |
| tsk-m38cr | 360 l/h | 3 × 8" /600mm | 1.22m | 3相/380v/50hz | 180w |
| tsk-m58cr | 600 l/h | 5 × 8" /1000mm | 1.22m | 3相/380v/50hz | 180w |