

# 交流驱动 yaskawa 安川SGDH 30AE

产品名称	交流驱动 yaskawa 安川SGDH 30AE
公司名称	广州凌控自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦A712室
联系电话	13570906509 13570906509

## 产品详情

安川SGDH-30AE产品特：

-V系列伺服电机SGMGV型。额定输出：300W(0.3kw)。电源电压：AC200V。  
串行编码器：20位增量型（标准）。设计顺序：标准。轴端：直轴、不带键槽（标准）SGDH-30AE。  
选配：带保持制动器（DC90V）。各种机械的进给轴驱动用（高速进给）。  
品种齐全（300W～15kW，带保持制动器）。配备有高分辨率串行编码器（20位）。标准采用IP67。  
用途示例：机床。传送机械SGDH-30AE。搬运机械。食品加工机械。额定值和规格：  
额定时间 连续。振动等级 V15。缘电阻 DC500V，10M 以上。使用环境温度 0～40℃。  
励磁方式 永磁式。安装方式 法兰式。耐热等级 F。缘耐压 AC1500V  
1分钟（200V级），AC1800V 1分钟（400V级）SGDH-30AE。  
保护方式 全封闭自冷式IP67（轴贯通部分除外）。使用环境湿度 20～80%（不得结露）。  
连接方式 直接连接。旋转方向 正转指令下从负载侧看时为逆时针方向（CCW）旋转。

安川SGDH-30AE参数规格：

伺服电机SGMPH型（转速：3000r/）安川伺服sgm7j-04afc6e。功率：0.4kw。电源电压：单相AC200V。  
串行编码器：16位对值。设计顺序：A。轴端：直轴无键安川伺服sgm7j-04afc6e。  
选购件：带油封、DC24V制动。偏平系列：需在狭小空间安装伺服电机时。灵活适应用户系统。  
为了您能构筑佳的系统，以充实的产品系列支持您。产品有单相100V、单相200V、三相200V，  
并有适用于对值码盘，带制动、带减速度观测控制，  
使电机的速度波动大幅度减低，低速下亦可平滑运转安川伺服sgm7j-04afc6e。

安川SGDH-30AE性能介绍：

-V系列伺服电机SGMGV型。额定输出：450W(0.45kw)。电源电压：AC200V。  
串行编码器：20位对值型（标准）。设计顺序：标准。轴端：直轴、不带键槽（标准）。  
选配：带保持制动器（DC24V）。各种机械的进给轴驱动用（高速进给）。  
品种齐全（300W～15kW，带保持制动器）。配备有高分辨率串行编码器（20位）。标准采用IP67。

用途示例：机床。传送机械。搬运机械。食品品加工机械安川伺服机。额定值和规格：  
额定时间 连续。振动等级 V15。缘电阻 DC500V, 10M 以上。使用环境温度 0~40 °C。  
励磁方式 永磁式。安装方式 法兰式交流驱动 yaskawa。耐热等级 F。缘耐压 AC1500V  
1分钟 (200V级), AC1800V 1分钟 (400V级)。保护方式 全封闭自冷式IP67 (轴贯通部分除外)。  
使用环境湿度 20~880% (不得结露) 交流驱动 yaskawa。连接方式 直接连接。  
旋转方向 正转指令下从负载侧看时为逆时针方向 (CCW) 旋转。SGMGV-05A3A2C  
安川SGMGV-05A3A2C 旋转型伺服电机 旋转型伺服电机 SGM7J-04A7C6S 伺服马达 SGMPH-15AAA2C  
SGMGH-44ACA61 旋转型伺服电机 SGMGV-13A3A6S SGD7J-04AFC6E 伺服电机 SGMGH-44A2A21  
SGDA-01AS 单轴伺服驱动器 SGD7S-330A10A 中惯量旋转型伺服电机 SGMJV-04ADAB1 SGDA-01AP  
伺服马达 SGMPH-15A1A2S 伺服驱动器 MECHATROLINK- 通信指令型 SGD7-780A11A SGME-04AF14  
旋转型伺服电机 SGMGV-13ADA21 旋转型伺服电机 SGMGV-13A3A2C SGMAS-02ACA2S SGDA-02ASP  
SGMAS-01ACAB1 伺服驱动器 MECHATROLINK- 通信指令型 SGD7-1R6A11A SGDB-03ADB