

江阴工程面料阻燃检测 面料防火B1燃烧检测

产品名称	江阴工程面料阻燃检测 面料防火B1燃烧检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

ISO1716:2002 Reaction to fire tests for building Products- Determination of the heat of combustion

ISO1716:2002建筑制品对火反应试验-燃烧热值的测定

ISO 1716标准简介：

ISO 1716与中国标准GB 8624建筑材料及制品燃烧性能分级中GB/T 14402-2007建筑材料燃烧热值试验方法类似

在本测试中，质量的测试样品在标准规定的环境、恒容条件、氧气气氛、由标准的苯燃烧标定的量热弹中燃烧。在此基础上基于观察到的温升、考虑热量的损失和水潜在的蒸发热的情况下来计算在条件下的燃烧热值。

ISO 1716测试适用材料：

铺地建材、墙面装饰、工程面料、管道材料、玻璃纤维、陶瓷纤维等

玻璃纤维ISO 1716样品尺寸要求：

由匀质制品或者非匀质制品的一个组分中选取具有代表性的数量的样品，组成的这个样品至少取自贯穿整个厚度方向的随机五个部分。从一个匀质制品或者非匀质制品的主要组分至少取样50g，从一个非匀质制品次要组分（非实质性组分）中至少取样10g。

玻璃纤维ISO 1716测试方法

在标准条件下，将特定质量的试样置于一个体积恒定的氧弹量热仪中，测量试样燃烧热值，氧弹量热仪

用标准苯进行校准。在标准条件下，试验以测试温升为基础，在考虑所有热损失及汽化潜热的条件下，计算试样的燃烧热值。