

96芯三网合一光纤网络箱 三网融合箱功能性能

产品名称	96芯三网合一光纤网络箱 三网融合箱功能性能
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	245.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

96芯三网合一光纤网络箱 三网融合箱功能性能

FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配电箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后适用,安装于楼道,地下室,机房和大楼外强。光缆也可以经分配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需要!

产品概述：宁波市远捷通信为响应GB

50846-2012《住宅建筑区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》和GB 50847-2012《住宅建筑区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》两个FTTH建设的标准,落实住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计必须满足多家电信业务经营者平等接入,用户可自由选择电信业务经营者的要求,实现通信发展共建共享模式的建设,我公司进行市场调研分析后,提供以下多种共建共享方案以及相关产品

三网融合光纤分纤箱FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

壁挂式三网合一光纤分线箱主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用户外防水锁，箱体挂墙安装
- 8.具有临时尾纤存储区域
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

技术参数：

- 1.工作温度：-30+60度，储存温度-40+60度
- 2.箱门开启角度：180°
- 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
- 4.光电性能:插入损耗0.2dB;附加损耗0.2B
- 5.回波损耗45dB;附加损耗5dB
- 6.插拔耐久性寿命>1000次
- 7.电气性能:缘电阻1000M 500V(直流电)
- 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

适用性指标:

- 1.标称工作波长850nm1310nm1550nm;
- 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

4.前面操作、安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，

7.外型尺寸：壁挂式：145*630*800MM

镶嵌式：入墙尺寸145*580*750MM外墙尺寸145*630*800MM

8.产品重量：壁挂式：22KG

户外光缆接续包能力表现的屋丹、数学思部的渗进，数学方法的理解以夏学生在学习中来现士&的行为，意与:态度和措特导。把且时性阜时的各种进行科学的处理，互时反情给学生牛体，使于土星时调整自己的学习活动。特刷点馆以发民变化的眼无去评告每个学生。是注学生身上所体现出的学习点单，看到每个学生数学卡盾的风高幅度干，尤其县时军生点暗鞋星，马式有江定进步的学生进行各种计导性和监助性的评份，用评骨的手段，坚发星生的格化。厦时反情信息，更她有政调节自己的教学，思之，教师有思想，有准备。有方法，一定可以及时有近地指手学生，调整自己，提高学生学习的能能力，提高数学学习做果。简单，工作安士。可靠的特点点功解决了这个几马电题，通过在供电公司各变电站运行线略的应用。