

开化CAT修理包33916CATPUMPS高压清洗硫化

产品名称	开化CAT修理包33916CATPUMPS高压清洗硫化
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品名:高压柱塞泵 产地:美国 型号:多种
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

产品详情

开化CAT修理包33916CATPUMPS高压清洗硫化低压接头用手上紧，加上锁紧螺丝可减少以上故障的发生，一旦发现低压接头损坏，应重新更换。高压接头的故障与低压接头差不多，污染和装置不当也常有发生。使用合适的工具在拧紧接头的时候一定要仔细，过紧可能会损坏螺纹、刃环等，引起漏液，最糟糕的是会使接头断在螺母内部。使用手拧紧接头，不需要任何工具就可以密封。旋紧接头时要用死扳手，不用活扳手，保证不损坏接头。注意接头的清洁组装与拆卸接头时要检查在密封面上有无微粒和无机盐晶体。

猫牌CAT PUMP工业高压系统柱塞泵2537的公司信息：

50年来，Cat Pumps提供了zui可靠的正排量高压三缸泵。开化CAT修理包33916CATPUMPS高压清洗硫化典型电厂锅炉烟气处理流程是脱硝在前脱硫在后，脱硝后需要检测如NO、NO₂（通称NO_x，氮氧化物）、O₂及NH₃等；而脱硫前需要检测SO₂、CO₂；粉尘等。按照常规的做法就是在脱硝出口安装一套CEMS，除尘器后进脱硫塔前安装一套CEMS，这样做的好处是烟气采样数据上传时间短，容易实现脱硝的自动控制。以尿素法、LIFAC工艺等半干法脱硫脱氮系统为例，其工艺是把碱性物质(石灰石、氢氧化钠、碳酸氢钠等等)的溶液或尿素溶液喷入炉膛、烟道或喷雾洗涤塔内进行脱硫脱氮。

猫牌CAT PUMP工业高压系统柱塞泵2537的描述：

这是一个三缸[三柱塞杆]正排量，往复式柱塞泵，由镍铝青铜歧管，316SS阀组件，实心陶瓷柱塞和标准NBR [Buna-N]密封件和O形圈构成。这些大容量柱塞泵适用于多喷qiang和多喷嘴，工业高压系统以及泵送特殊液体（如盐水）。

猫牌CAT PUMP工业高压系统柱塞泵2537的原产地：美国

猫牌CAT PUMP工业高压系统柱塞泵2537的包装：个

猫牌CAT PUMP工业高压系统柱塞泵2537的材质：镍铝青铜
开化CAT修理包33916CATPUMPS高压清洗硫化

猫牌C本文讨论几个能够展示这种测试价值的例子。个例子是关于“扩频时钟发生器(SSCG)”的辐射特性，分别在“关”和“开”的状况下对其扫描。在第二个例子中，设计团队对比了第二代半双工串行解串器(串行器/解串器)系统与第三代全双工系统。结果验证了新一代功能及其优势，不但帮助客户缩短了产品上市时间，并在客户中产生了积极的影响。极近场EMI扫描技术快速磁性极近场测量仪器可以捕获和显示频谱和实时空间扫描结果的可视图像。AT PUMP工业高压系统柱塞泵2537的参数：

zui大流量：25

zui小压力：100

zui大压力：1200

进口端口尺寸：1 1/4 “ NPT (F)

卸料口尺寸：3/4" NPT (F)

RPM：860

驱动器类型：带

材料：镍铝青铜 (NAB) 开化CAT修理包33916CATPUMPS高压清洗硫化为了保证测试精度，PA系列功率分析仪采用了业界的同步时钟——高稳定性温度补偿的100MHz同步时钟，严格保证ADC对各通道电压、电流的同步采样，从而保证功率精度。100MHz同步时钟具体是一个什么概念，我们可以通过一组数据来反映。100MHz的同步时钟引起的时间误差为10ns，对于50Hz工频信号（周期20ms）而言，10ns的时钟误差引起的相位测量误差为：以上数据可能很多人看了并没有感觉，下面我们做一个对比，用业内常用的10M同步时钟与PA系列100M同步时钟对不同相位角下测量的误差做一个比对，相信大家看完之后就会明白同步时钟的重要性。