

佰孚华SMG-2106氧气气体报警器

产品名称	佰孚华SMG-2106氧气气体报警器
公司名称	北京百润伯龙科技技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:佰孚华 检测气体:氧气和毒气 采样方式:扩散式
公司地址	北京市经济技术开发区荣华南路10号荣华国际5号楼308室
联系电话	010-52857285 13260198209

产品详情

SMG系列固定式气体探测器采用高性能微处理器搭载自主研发实时操作系统，配合专用软件算法，具有安装简单，读数准确，运行可靠、响应快速、接口丰富、维护方便的特点。适用于各种需要气体实时检测的场所及行业。

产品特点

支持催化燃烧、电化学、红外、PID传感器

红外遥控器操作，简单易学、方便易用，免开盖免登高作业

智能传感器模块：

支持离线标定

传感器故障检测和寿命预警

自动传感器温度和零点补偿

多种信号输出

标准4-20mA（三线制）

RS485ModBus

三组开关量输出（选配）

简洁大方的外观设计

LCD液晶显示，支持中、英文界面切换

可切换显示单位ppm、%vol、%LEL、mg/m³、umol/mol

恢复出厂设置和回复上次标定值功能

外壳防护等级IP66

应用领域

石油，石化，化工，消防，燃气，印染造纸，环保，电力，国防，教育，冶金，食品加工，污水处理

产品规格

测量气体：可燃气体，有毒气体，氧气，VOC

测量原理：催化燃烧，电化学，PID，红外

采样方式：自然扩散

量程：参见附表

测量精度：+-2%~5%FS满量程

响应时间：T90<45S

工作电压：24VDC（18VDC~32VDC）

大功耗：<5W

显示：大屏幕128*64点阵液晶显示

3个高亮LED状态指示（运行、报警、故障）

信号输出 模拟信号 4-20mA，线性

数字信号RS485总线，ModBusRTU通讯协议

开关量信号3组继电器（低报，高报，故障）选配

继电器容量 直流10A28VDC

交流 12A125VAC

报 3个LED指示灯（状态，报警，故障）

温度范围-20~50

湿度范围 15%`95%相对湿度

压力范围 86kPa~106kPa

防护等级 IP66

防爆标志 Ex d IIC T6Gb

螺纹接口 M20*1.5或者NPT-3/4

安装方式 壁挂式、抱管

外形尺寸 185mm*121mm*100mm

材质 变送器外壳：铸铝（表面防腐喷塑处理）

传感器外壳：304不锈钢

重量 1.75kg