## 三网合一分纤箱作用和标准

产品名称	三网合一分纤箱作用和标准
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地 址)
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

三网合一分纤箱作用和标准/FTTH光纤楼道箱批发,三网合一网络箱厂家,三网合一网络箱价格,三网合一分纤箱作用和标准三网合一配线箱|三网融合配线箱|三网合一分配箱|三网合一楼道箱|三网合一综合箱|三网合一分纤箱作用和标准FTTH光纤配线箱|FTTB光纤楼道箱|FTTX光纤分配箱|中国电信配线箱|中国移动通信配线箱|中国联通配线箱|光纤入户箱|光纤到户配线箱|光宽带箱生产基地!三网共建共享楼道分纤箱|FTTH型驻地光网络分光配线箱|三网合一箱《资料说明》三网合一光纤分纤箱《容量配置》壁挂型三网合一光纤分纤箱|落地式三网合一光纤分纤箱|野外三网合一光纤分纤箱《批发》三网合一光纤分纤箱安装说明书|FTTB三网合一光统分纤箱|FTTH三网合一楼道箱|三合一光缆分纤箱/配线箱/楼道箱/分配箱|三网合一光纤配线箱|FTTH共建共享光缆分纤箱|三网融合网络箱|【(配线容量:48芯、36芯、72芯、96芯、144芯)中国电信|中国联通|中国移动通信】三网合一光纤分纤箱生产厂家

**产量网络上外光分纤箱**主要适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。 而**另结构图字──分**光分纤箱的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。

产品型号【Product model】: PWD-SWFGFQX-(12芯24芯48芯72芯96芯144芯)

生产厂家【The manufacturer 】:宁波普纬达通信设备有限公司

产品规格【Product specification 】: 单网、三网合一、四网合一

产品颜色【Product color】: 灰色

产品材质【Product material】:冷轧钢板、不锈钢

产品类型【The product type】: 落地式、壁挂式、抱杆式、嵌入式

产品配置【Product configuration】:可配SC/FC/LC(法兰,尾纤、一体化托盘、光分路器)

【免费印字】:中国电信,移动,联通,广电,铁通,长城宽带

产品使用区:移动联通铁通电信广电

宁波三网合一分光分纤箱技术参数:

1.工作温度: -30~60度,储存温度-40~60度

2. 箱门开启角度: 180°

3.大气压力:70Kpa-106Kpa

4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B

5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB

6.插拔耐久性寿命>1000次

7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

## 适用性指标:

1.标称工作波长850nm1310nm1550nm;

2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

4.前面操作、安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装2台1:4/1:8插片式分光器,

7.外型尺寸:壁挂式:145\*630\*800MM

镶嵌式:入墙尺寸 145\*580\*750MM 外墙尺寸 145\*630\*800MM

8.产品重量: 壁挂式: 22KG