

西门子200PLC开电时指示灯全部闪烁故障

产品名称	西门子200PLC开电时指示灯全部闪烁故障
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子200PLC开电时指示灯全部闪烁故障

德国西门子（SIEMENS）公司生产的可编程序控制器在我国的应用也相当广泛，在冶金、化工、印刷生产线等领域都有应用。西门子（SIEMENS）公司的PLC产品包括LOGO，S7-200（CN），S7-1200,S7-300，S7-400，工业网络，HMI人机界面，工业软件等。西门子S7系列PLC体积小、速度快、标准化，具有网络通信能力，功能更强，可靠性更高。S7系列PLC产品可分为微型PLC（如S7-200），小规模性能要求的PLC（如S7-300）和中、高性能要求的PLC（如S7-400）等。

西门子200PLC开电时指示灯全部闪烁故障保养需要做好的五个工作步骤

一、保养规程、设备定期测试、调整规定

- (1)每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况，若发现松动的地方及时重新坚固连接;
- (2)对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压;

二、设备定期清扫的规定

- (1)每六个月或季度对PLC进行清扫，切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下，进行吹扫、清扫后再依次原位安装好，将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生;
- (2)每三个月更换电源机架下方过滤网;

三、检修前准备、检修规程

- (1)检修前准备好工具;

(2)为保障元件的功能不出故障及模板不损坏，必须用保护装置及认真作防静电准备工作;

(3)检修前与调度和操作工联系好，需挂检修牌处挂好检修牌;

四、设备拆装顺序及方法

(1)停机检修，必须两个人以上监护操作;

(2)把CPU前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置;

(3)关闭PLC供电的总电源，然后关闭其它给模板供电的电源;

(4)把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下，然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝，电源机架就可拆下;

(5)CPU主板及I/O板可在旋转模板下方的螺丝后拆下;

(6)安装时以相反顺序进行;