

供应PA66 美国杜邦 132F 高抗冲 易脱模 高刚性 高流动 耐磨 连接器专用料

产品名称	供应PA66 美国杜邦 132F 高抗冲 易脱模 高刚性 高流动 耐磨 连接器专用料
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	22.50/kg
规格参数	品名:美国杜邦 型号:132F 特性级别:高流动 耐磨
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

用途级别

电子电器部件

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑成型

厂家(产地)

美国杜邦

密度

1.16g/cm³

断裂伸长率

23

特性级别

易脱模

规格级别

脱模级

颜色

本色

应用

成分

聚脂纤维

又称

尼龙

性能特点

高流动

别称

PA66

产品名称

熔点

256

阻燃

V2

可售卖地

全国

类型

标准料

PA66 FN718 NC010A抗冲击改性，耐热老化

PA66 MT409AHS BK010抗冲击改性，热稳定剂，抗紫外线

PA66 MT409AHS NC010抗冲击改性，热稳定剂

PA66 ST801A NC010A韧性，耐低温韧性

PA66 ST801AHS BK010韧性，热稳定剂，抗紫外线良好

PA66 ST801AHS NC010韧性，热稳定剂，耐低温韧性

PA66 ST801AW BK195韧性，紫外线稳定剂，耐低温冲击

PA66 ST801AW NC010韧性，紫外线稳定剂，耐低温冲击

PA66 FG408L NC010抗低温，食品级

PA66 ST801 NC010A超韧尼龙，高生产率

PA66 444AHS BK152增韧级，热稳定，高流量

玻璃纤维+增韧尼龙66PA66 70G13L NC010加13%玻璃纤维增强，一般目的

PA66 70G13HS1L NC010加13%玻璃纤维增强，热稳定剂，一般目的

PA66 70G13HS1L BK031加13%玻璃纤维增强，热稳定剂，一般目的

PA66 BM70G15HSLR BK537加15%玻璃纤维增强，韧性好，吹塑成型

PA66 BM70G20HSLX BK537加20%玻璃纤维增强，韧性好，吹塑成型