

高压共箱母线槽 昆明腾云母线槽厂家 高压共箱母线槽厂家定制

产品名称	高压共箱母线槽 昆明腾云母线槽厂家 高压共箱母线槽厂家定制
公司名称	昆明腾云电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号
联系电话	18069369863 18069369863

产品详情

分支电缆由生产厂商根据大楼电气垂直管弄井内配电系统的实际尺寸（主要是层高、每层分支接头位置等），在工厂里生产出来，在发货装运前进行测试以后，高压共箱母线槽，和普通电缆一样，绕在木制线盘上的。与母线相比，分支电缆使现场安装更方便，更便于管理。实际敷设有两种方式：从下往上拉起和从上往下放下。从下往上，是在管弄井顶层设置一转架，用电缆夹紧装置（由厂商提供），把分支电缆从敷设开始层吊起。从上往上，则是把分支电缆盘运到敷设终止层，高压共箱母线槽厂家定制，从上往下慢慢放下。电缆放好后，用木制固定夹或支座在每层直接固定在墙上，高压共箱母线槽电话，也可与其他普通电缆一起沿电缆桥架敷设。

实际配线情况如下：

（1）从变电所低压配出线至14层电气管弄井顶分支电缆转接箱（或母线槽进线箱）均采用单芯电缆，高压共箱母线槽批发，线路长度为80m。

（2）每层照明总箱（15~24PM）负荷容量相同，功率因数 $\cos \phi = 0.8$ （已经过电容补偿）。干线负荷需要系数 $K=0.8$ 。

（3）为便于比较，假定每层负荷容量分别为50、40、30、25、20、16kW六种。

（4）电缆采用交联聚乙烯绝缘护套铜芯电缆，母线槽采用密集绝缘型。

减少电磁辐射：屏蔽是实现电磁兼容，减少电磁辐射好的方式。采用铜丝疏绕铜带绕包金属屏蔽，屏蔽表面积覆盖率达100%，有效地切断通过空间的静电耦合、感应耦合或交变电磁场耦合形成的电磁噪声传播途径，将两部分电路的地线系统分隔开来，切断通过阻抗进行耦合的可能。

柔软性：硅橡胶具有特殊的表面自润滑性和高柔软性，在高温和低温的恶劣环境中工作，电缆的电气性能和机械性能受弯曲半径和弯曲频率变化的影响小。

高压共箱母线槽-昆明腾云母线槽厂家-高压共箱母线槽厂家定制由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。昆明腾云电力设备制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！