

山特UPS不间断电源C3KR在线式3000VA 2400W机架式服务器RACK 3K

产品名称	山特UPS不间断电源C3KR在线式3000VA 2400W机架式服务器RACK 3K
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

产品型号	Rack 1K	Rack 1KS	Rack 2K
额定功率	1kVA/0.8kW		2kVA/1.6kW
产品拓扑	在线双转换		
输入特性			
输入输出模式	单进单出		
输入电压	220V		
输入电压范围	100-300VAC		
输入频率范围	40-70Hz		
输入功率因数	0.98		
输出特性			
输出制式	单相两线+PE		
输出电压	220/230/240VAC		
输出电压精度	+/-2%		
输出功率因数	0.8		
输出频率范围	50/60Hz+/-0.05Hz(电池模式)		
输出波形	正弦波		
波峰因数	3:1		
过载能力	105%~150% 47~25s;150%~200% 25s~300ms;>200% 200ms		
逆变效率	89%		90%
电池特性			
电池电压	24V	36V	48V
电池数量	2	3	4
备电时间	>4.5分钟	取决于电池容量配置	>4.5分钟
回充电流	标准机型1A，长延时机型6A		
回充时间	<7小时达到90%（标准机型）		
显示和通讯			

显示	LED, 负载显示, 电池供电显示, UPS运行状态显示等		
通讯端口	USB 标配		
可扩展插槽	标配, 可选配RS232卡, AS400卡, CMC卡, NMC卡		
软件	Winpower		
尺寸和重量			
尺寸(W*D*H)mm	438*420*87	主机: 438*420*87 电池模块: 4	438*570*87 38*420*87
重量(Kg)	11	主机: 7.2 电池模块: 20	17.5
环境和标准			
运行环境温度	0~40 ° C		
湿度	0~95%(无凝露)		
噪音	50dB@1 米		
安规	IEC/EN62040-1, GB7260, GB4943		
EMC	IEC/EN62040-2, IEC61000		
认证	TLC		
服务和支持			
保固	3年		