

双金属复合堆焊耐磨钢板现货

产品名称	双金属复合堆焊耐磨钢板现货
公司名称	天津申强钢铁销售有限公司
价格	6.60/件
规格参数	申强钢铁:堆焊耐磨板
公司地址	天津市北辰区天津高端装备制造产业园永进道88号(天津北辰经济技术开发区商务中心5楼5105室)
联系电话	022-60993833 18902150886

产品详情

天津申强钢销售有限公司经营 堆焊耐磨板现货有：

5+3、6+4、6+5、6+6、8+4、8+5、8+6、8+8、10+4

10+5、10+6、10+8、10+10

12+4、12+6、12+8、12+10、12+12

14+6、14+8、14+10、16+6、16+8、16+10

18+6、18+8、18+10、20+6、20+8、20+10、30+10、40+10

其它厚度耐磨板也可以定做，

堆焊耐磨板的加工：

堆焊耐磨板可以通过基体层钢板的焊接，拼焊成各种结构件或零部件。采用等离子切割枪在耐磨复合钢板上打孔，用螺栓固

定在被保护的设备上，方便维修更换。堆焊耐磨碳化铬钢板硬度高,需要等离子切割加工,根据用户的不同尺寸和形状要求，我们可以提供相应尺寸形状的耐磨板，

用户也可以采购整张耐磨板自行切割。弯曲加工根据不同耐磨钢板硬度及板厚条件，Z小弯曲直径有一定差别，通常Z小弯曲直径 350mm，可以制成平板，弧板，锥板，圆筒。在卷筒加工时，应尽量使弯曲方向与焊道方向一致，尤其小直径弯曲，需按供货厂家要求弯曲加工!

耐磨层C含量(%)：3~5.5%。

Cr含量(%)：20~28%。

硬度HRC：58-62。

堆焊耐磨板特点：

- 1、提高经济效益：提高设备作业率，减少停产检修损失，提高产能，增加效益。
- 2、降低生产成本：减少工人数量，一次投资长期受益。
- 3、改善生产环境：堵截跑冒滴漏，避免环境污染，有利于厂区环境整洁。
- 4、保护工人健康：减少工人在恶劣环境工作机率，减少高空和狭小空间作业，降低工作强度。
- 5、社会效益显著：减少铸造合金板与普碳板的浪费，节省贵重合金用量，科技进步带来综合社会效益。

耐磨板堆焊设备是一种现代新型复合式的耐磨钢板材料，在工业发达国家，从60年代就开始推广使用。随着我国科技进步和

市场经济发展的需求，耐磨堆焊复合钢板的特殊性能与实用经济价值，现在逐步已被一些大型工矿企业有着超前意识的管理

者所认识和使用，并给企业创造了可观的经济效益。