

PA66 美国杜邦 330 高抗冲 高强度 易加工聚酰胺66

产品名称	PA66 美国杜邦 330 高抗冲 高强度 易加工聚酰胺66
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	22.10/kg
规格参数	品名:PA66 产品特性:高抗冲 高强度 特性级别:易加工聚酰胺66
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

有效成分含量

阻燃V-2

牌号

330

材料标示

PA66

颜色

本色、黑色

材料形状

颗粒状

加工方式

注射成型

阻燃等级

V-2

符合规定

UL

特性级别

通用级

销售方式

品牌经销

是否进口

是

起订量

25千克/包

包装

纸袋

俗称

尼龙66

又称

聚酰胺66

可售卖地

全国

用途

汽车部件、电器部件

类型

标准料

PA66特点

1、优良的力学性能。尼龙的机械强度高，韧性好。

2、自润性、性好。尼龙具有很好的自润性，摩擦系数小，从而，作为传动部件其使用寿命长。

- 3、优良的耐热性。PA66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250摄氏度以上。
- 4、的电绝缘性能。尼龙的体积电阻很高，耐击穿电压高，是优良的电气、电绝缘材料。
- 5、优良的耐气候性。
- 6、吸水性。尼龙吸水性大，饱和水可达到3%以上。在一定程度影响制件的尺寸稳定性