

武汉经开区装饰工程检测木家具材料复试报告

产品名称	武汉经开区装饰工程检测木家具材料复试报告
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:第三方检测机构 检测报告:一式五份 检测标准:装修材料检测
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

武汉经开区装饰工程检测木家具材料复试报告，胶合板甲醛释放量检测
装修板材甲醛检测机构用大容器测定木制品甲醛量的测试方法ASTM
E1333：1996,干燥器法测定甲醛ASTM 5582：2000,甲醛释放量检测用1m³气候箱LY/T
1612-2004,室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量GB 18580-2001,空气质量 甲醛的测定
乙酰丙酮分光光度法GB/T。

武汉人造板及其制品中甲醛释放量试验方法及限量值

产品名称 试验方法 限量值 使用范围 限量标志
b 中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板等
穿孔萃取法 9mg/100g 可直接用于室内 E

1 30mg/100g 必须饰面处理后才允许用于室内 E2 胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等 干燥器法
1.5mg/L 可直接用于室内 E1 5.0mg/L 必须饰面处理后才允许用于室内 E2
饰面人造板（包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等）
气候箱法a 0.12mg/m³ 可直接用于室内 E1 干燥器法 1.5mg/L。

室内装饰装修材料木家具中有害物质的检测

本工程装饰装修所用材料木家具具有：固定型木橱柜。

（1）试件制备、取样方法与数量 试件应在满足试验规定的出厂合格产品上取样。若产品中使用树
种木质材料，则分别在每种材料的部件上取样； 试件应在距家具部件边沿50mm内制备；

试件规格为长 (150 ± 1) mm，宽 (50 ± 1) mm； 试件数量共10块；

制备试件时应考虑每种木质材料与产品中使用面积的比例，确定每种材料部件上的试件数量； 试件锯完后其端面应立即采用熔点为65 的石蜡或不含甲醛的胶纸条封闭。试件端面的封边数量应为部件的原实际封边数量，至少保留50mm处不封边；? 试件制备后应在2h内开始试验，否则应重新制作试件。