

浮头式换热器企业，列管式换热器企业，固定管板式换热器企业

产品名称	浮头式换热器企业，列管式换热器企业，固定管板式换热器企业
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

浮头式换热器企业，列管式换热器企业，固定管板式换热器企业确定平房仓平面尺寸时，应考虑机械作业及自然通风的需要，浮头式换热器企业，列管式换热器企业，固定管板式换热器企业跨度过小将影响较长的粮食输送设备(如：胶带输送机)的正常使用，也不经济。总结近10年粮库建设的经验粮食储存要求，一般跨度不宜小于18m，廋间长度也不小于18m。 2 装粮高度。

散装平房仓装粮高度，主要受粮食侧压力控制，浮头式换热器企业，列管式换热器企业，固定管板式换热器企业装粮高度过高会导致结构构件断面尺寸过大，尤其是基础，因偏心过大而不得不加大尺寸，使造价提高；而装粮高度太低，会使平房仓占地面积增大，不利于节约土地。随着科技的进步，浮头式换热器企业，列管式换热器企业，固定管板式换热器企业近年来各地建设的平房仓，装粮高度已突破6m，达到7m甚至8m，因此，在经济合理的前提下，应适当提高装粮高度，就目前的条件而言，装粮高度不低于6m为宜。浮头式换热器企业，列管式换热器企业，固定管板式换热器企业平房仓粮面与屋顶水平构件之间的净高应满足人员使用的要求，同时，浮头式换热器企业，列管式换热器企业，固定管板式换热器企业保证一定的净空高度有利于自然通风。对于采用屋架、刚架等较大的向下突出构件的平房仓，浮头式换热器企业，列管式换热器企业，固定管板式换热器企业构件下表面至粮面的净高不宜小于1.8m，在满足使用要求的前提下，应尽可能降低平房仓的高度。 4 保证一定的室内外高差，有利于平房仓的防水和防潮，但高差过大，浮头式换热器企业，列管式换热器企业，固定管板式换热器企业会给粮食进出仓运输带来不