

浮头式换热器生产厂家，列管式换热器制造企业，固定管板式换热器

产品名称	浮头式换热器生产厂家，列管式换热器制造企业，固定管板式换热器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

浮头式换热器生产厂家，列管式换热器制造企业，固定管板式换热器制造企业平房仓热工设计应符合下列要求： 1 平房仓围护结构应根据储粮生态分区及工艺提供的储粮技术要求进行热工设计，热桥处应有保温隔热处理；浮头式换热器生产厂家，列管式换热器制造企业，固定管板式换热器制造企业宜对围护结构进行结露验算。4.2.2 平房仓气密设计应符合下列规定： 1 仓房气密性指标应满足储粮工艺要求。 2 门、窗、风机、浮头式换热器生产厂家，列管式换热器制造企业，固定管板式换热器制造企业穿墙管线等洞孔与墙体的连接缝，屋面板与板之间、屋面与墙体之间的连接缝等均应采取密闭措施。

3 储备仓的门窗洞口、粮面以上风机洞口四周及散装平房仓设计装粮高度处，均应设置塑料密封槽管。浮头式换热器生产厂家，列管式换热器制造企业，固定管板式换热器制造企业塑料密封槽管应与墙体基层固定牢靠，转角应弧形过渡。4.2.3 屋面工程设计，应符合下列规定： 1 储备仓及成品粮仓屋面防水等级不应低于1级，浮头式换热器生产厂家，列管式换热器制造企业，固定管板式换热器制造企业其他使用功能的平房仓屋面防水等级不宜低于1级。 2 屋面工程设计应明确防水及保温隔热材料的选材要求。 3 悬山形式屋面悬出山墙的宽度不宜小于500mm；浮头式换热器生产厂家，列管式换热器制造企业，固定管板式换热器制造企业自由落水屋面挑檐挑出墙面的宽度不宜小于600mm。 4 现浇钢筋混凝土挑檐应设置伸缩缝，浮头式换热器生产厂家，列管式换热器制造企业，固定管板式换热器制造企业间距不应大于12m。 5 拱板及双坡板架屋盖上、下弦板间夹层应设置通风装置，下弦板上表面应做保温层，浮头式换热器生产厂家，列管式换热器制造企业，固定管板式换热器制造企业拱脚处宜采取保温措施