

江苏中环嘉诚大量供应优质回转式机械格栅

产品名称	江苏中环嘉诚大量供应优质回转式机械格栅
公司名称	江苏省中环嘉诚环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:江苏 材质:不锈钢
公司地址	宜兴市高塍镇工业集中区
联系电话	13901538308

产品详情

产地	江苏	材质	不锈钢
规格	沟宽600mm沟深1米耙齿间隙10mm（碳钢材质）耙齿为不锈钢	颜色	灰
长宽	600mm	格栅种类	回转式格栅
品牌	jc	用途	城市污水中固体物的分离 纺织印染废水、屠宰废水、制革、造纸废水的固体清除 原毛及洗毛废水的固体清除 自来水取水点的进水口，热电厂冷却水进口处固体清除。

一、工作原理旋转式系列格栅除污机分为不锈钢网齿和非金属齿两种。在电机减速器的带动下，经链轮传动，驱动耙齿链，进行回转运动。当耙齿运转到设备上部时，由于导轮和弯轨的导向，使每组耙齿之间产生相对的运动。大部分固体物质靠重力落下，另一部分依靠转刷轴的反向运动，可以把粘在耙齿上的杂物洗刷干净。二、设备特点1、连续自动分离固液，对场地无特殊要求。2、自动化程度高，工作时无震动、无噪音、分离效率高，使用寿命长。3、正常运转时有自净力、无堵塞现象，设备动力消耗少。三、使用范围1、城市污水中固体物的分离2、纺织印染废水、屠宰废水、制革、造纸废水的固体清除。3、原毛及洗毛废水的固体清除。4、自来水取水点的进水口，热电厂冷却水进口处固体清除。

四、技术性能参数

项目 型号	wgs-500a	wgs-800a
安装角度（°）	60或75	60或75
栅条间隙（mm）	1、3、5、10	1、3、5、10
电机功率（kw）	0.4-0.75	0.75

液体流速 (m/s)	0.5	1	
过水流量 (t/d)	900-8000	2000-15000	