

单晶硅板-40V550W单晶太阳能电池板

产品名称	单晶硅板-40V550W单晶太阳能电池板
公司名称	山东鑫泰莱光电股份有限公司
价格	1.60/瓦
规格参数	品牌:鑫泰莱 (XTL) 型号:550W 类型:单晶 (叠瓦)
公司地址	山东省日照高新区高新六路创业中心C5楼 (注册地址)
联系电话	15863339034 15688818562

产品详情

一、产品优势

适用于商业、住宅和公用事业规模应用

可方便地安装至地面、屋顶、建筑表面或跟踪系统应用之中

并网和离网应用的明智之选

降低电费，成就能源独立性

模块化设计，无移动部件，完全可以升级，安装方便

高度可靠、几乎无需维护的发电系统

减少大气、水和土地污染，促进环境保护

清洁、安静、可靠的发电方式

自安装之日起，即可提高相关物产的转售价值

二、产品特色

从 10W 到 550W 的高功率组件，为多种应用提供完美的解决方案。

全部组件均在中国的 ISO 9002和CE、TUV、UV、IEC、ROHS 认证工厂中设计和生产。

组件符合安全等级规范，可承受高压、冰雹冲击和雪压，并且具有出色的防火能力。

集成旁路二极管，以保护太阳能电池电路在部分荫蔽条件下不受过热点影响。

采用经过阳极化处理的铝框，提高了负载承受能力，可承受极高的风负载。

采用我们的专有组件技术，可排除冰冻和扭曲问题。

+/-3% 的低功率裕量，通过降低组件串失配损耗提高输出功率。

两种单晶电池技术，效率可达 22%以上：高效的210x210mm 电池，以及配备 3 个汇流条的新型 156x156mm 电池，可提高性能和可靠性。

采用高透明度的低铁钢化玻璃和防反射涂层，弱光发电性能，有利于提高能量产量。

采用新型生态友好型包装，减少了纸板浪费以及运输和存储空间。

特点及优势

| 150V 直流电压稳定输出；

| 高转换率、高效率输出；

| 卓越的弱光效应；

| 采用高透光率优质钢化玻璃；

| 独特工艺使组件美观坚固抗风雪，安装方便；

| 特有的技术避免框架内积水冻结和变形；

| 可根据客户需求专门设计，单独包装；

| 25 年输出功率保证