

四川成都涂塑钢管管件 法兰 卡箍 异径三通 直三通 90°弯头 45°弯头

产品名称	四川成都涂塑钢管管件 法兰 卡箍 异径三通 直三通 90°弯头 45°弯头
公司名称	四川锦睿宏源科技有限公司
价格	19.00/个
规格参数	品牌:四川锦睿 规格:DN15-DN100 壁厚:20-80
公司地址	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)成龙大道1666号B2栋1单元401
联系电话	18782966851

产品详情

产品名称 涂塑管件

产品品牌：四川锦睿管业有限公司

产品说明：我公司主要经营生产涂塑钢管系列、防腐钢管系列、热浸塑钢管系列、管道配件系列、其他钢管系列等，我们有好的产品和专业的销售和技术团队，为客户提供优良的产品和满意的服务。

产品介绍

涂塑钢管，又名涂塑管、钢塑复合管、涂塑复合钢管，是以钢管为基体，通过喷、滚、浸、吸工艺在钢管（底管）内表面熔接一层塑料防腐层或在内外表面熔接塑料防腐层的钢塑复合钢管。涂塑钢管具有优良的耐腐蚀性和比较小的摩擦阻力。环氧树脂涂塑钢管适用于给排水、海水、温水、油、气体等介质的输送，聚氯乙烯涂塑钢管适用于排水、海水、油、气体等介质的输送。

技术参数

通用颜色：黑色，灰色，蓝色，红色，白色，绿色；

涂层厚度：PE（改性聚乙烯）涂层厚度为400um-1000um，EP（环氧树脂）喷涂厚度为100um-400um；

涂覆方式：PE（聚乙烯）为热浸塑EP，（环氧树脂）为内外喷涂；

产品规格：DN15—DN1660；

环境温度：-30 至120 ；

连接方式：丝扣（DN15-DN100），沟槽（DN65-DN400），法兰（适用任意口径），焊接式，双金属连接，承插、管节、密封连接等。

产品特性

涂塑钢管是采用PE（改性聚乙烯）进行热浸塑或EP（环氧树脂）进行内外涂覆的产品，具有优良的耐腐蚀性能。同时涂层本身还具有良好的电气绝缘性，不会产生电蚀。吸水率低，机械强度高，摩擦系数小，能够达到长期使用的目的。还能有效的防止植物根系及土壤环境应力的破坏等。连接便捷、维修简便。

产品优点

- 1.适应埋地和潮湿环境，并可以耐高温和极低的温度。
- 2.抗干扰能力强，如果涂塑钢管作为电缆套管，可以有效屏蔽外界的信号干扰。
- 3.承受压力强度好，zui大压强可达6Mpa。
- 4.绝缘性能好，作为电线的保护管永远不会发生漏电现象。
- 5.无毛刺、管壁光滑，适合施工的时候穿电线或电缆。