

可以定制各种LED路灯光源

产品名称	可以定制各种LED路灯光源
公司名称	中山市富利迪光电科技有限公司
价格	450.00/只
规格参数	光源类型:LED 功率:40W 材质:金属
公司地址	中山市小榄镇联丰乐丰北路40号二楼
联系电话	0760-22557050 15019427502

产品详情

光源类型	LED	功率	40W
材质	金属	电压	220 (V)
品牌	美国科瑞LED	型号	TN-LDG-0210
防护等级	IP65	外形尺寸	300 (mm)
主要适用范围	道路照明		

技术参数：

功率：36w 色温：5500k 光通量：1800lm 光效：45lm/w 显色指数：> 80% 功率因素：0.95
防护等级：ip67 认证：rohs、 ce、 fcc 电压：ac90-265v 光色：白色 重量：3.6kg 寿命：10年

产品特点：

1、卓越的视觉环境和中间视觉效果；2、良好的照射低眩光低重影；3、实现了人视觉心里感受的量化；4、具有柔和、舒适、安全特点；5、独特的光学设计,无光污染,无眩光,无频闪,光色分布均匀；6、自主的结构和外观专利,结构紧凑,美观大方；7、低风力载荷,绿色环保,无汞,无铅,无紫外线辐射；8、可选择太阳能风能供电，灯具效率在90%以上,电源效率在85%以上,功率因数大于0.85；9、极佳的色彩、光学分布和科学的配光原理；10、采用rgb三基色混合配光技术(不含荧光粉),其光效高,光衰非常低,且光色稳定均匀。

技术参数：

功率：36w 色温：5500k 光通量：1800lm 光效：45lm/w 显色指数：> 80% 功率因素：0.95
防护等级：ip67 认证：rohs、 ce、 fcc 电压：ac90-265v 光色：白色 重量：3.6kg 寿命：10年

产品特点：

1、卓越的视觉环境和中间视觉效果；2、良好的照射低眩光低重影；3、实现了人视觉心里感受的量化；4、具有柔和、舒适、安全特点；5、独特的光学设计,无光污染,无眩光,无频闪,光色分布均匀；6、自主的结构和外观专利,结构紧凑,美观大方；7、低风力载荷,绿色环保,无汞,无铅,无紫外线辐射；8、可选择太阳能风能供电，灯具效率在90%以上,电源效率在85%以上,功率因数大于0.85；9、极佳的色彩、光学分布和科学的配光原理；10、采用rgb三基色混合配光技术(不含荧光粉),其光效高,光衰非常低,且光色稳定均匀。

技术参数：

功率：36w 色温：5500k 光通量：1800lm 光效：45lm/w 显色指数：>80% 功率因素：0.95
防护等级：ip67 认证：rohs、ce、fcc 电压：ac90-265v 光色：白色 重量：3.6kg 寿命：10年

产品特点：

1、卓越的视觉环境和中间视觉效果；2、良好的照射低眩光低重影；3、实现了人视觉心里感受的量化；4、具有柔和、舒适、安全特点；5、独特的光学设计,无光污染,无眩光,无频闪,光色分布均匀；6、自主的结构和外观专利,结构紧凑,美观大方；7、低风力载荷,绿色环保,无汞,无铅,无紫外线辐射；8、可选择太阳能风能供电，灯具效率在90%以上,电源效率在85%以上,功率因数大于0.85；9、极佳的色彩、光学分布和科学的配光原理；10、采用rgb三基色混合配光技术(不含荧光粉),其光效高,光衰非常低,且光色稳定均匀。

技术参数：

功率：36w 色温：5500k 光通量：1800lm 光效：45lm/w 显色指数：>80% 功率因素：0.95
防护等级：ip67 认证：rohs、ce、fcc 电压：ac90-265v 光色：白色 重量：3.6kg 寿命：10年

产品特点：

1、卓越的视觉环境和中间视觉效果；2、良好的照射低眩光低重影；3、实现了人视觉心里感受的量化；4、具有柔和、舒适、安全特点；5、独特的光学设计,无光污染,无眩光,无频闪,光色分布均匀；6、自主的结构和外观专利,结构紧凑,美观大方；7、低风力载荷,绿色环保,无汞,无铅,无紫外线辐射；8、可选择太阳能风能供电，灯具效率在90%以上,电源效率在85%以上,功率因数大于0.85；9、极佳的色彩、光学分布和科学的配光原理；10、采用rgb三基色混合配光技术(不含荧光粉),其光效高,光衰非常低,且光色稳定均匀。

技术参数：

功率：36w 色温：5500k 光通量：1800lm 光效：45lm/w 显色指数：>80% 功率因素：0.95
防护等级：ip67 认证：rohs、ce、fcc 电压：ac90-265v 光色：白色 重量：3.6kg 寿命：10年

产品特点：

1、卓越的视觉环境和中间视觉效果；2、良好的照射低眩光低重影；3、实现了人视觉心里感受的量化；4、具有柔和、舒适、安全特点；5、独特的光学设计,无光污染,无眩光,无频闪,光色分布均匀；6、自主的结构和外观专利,结构紧凑,美观大方；7、低风力载荷,绿色环保,无汞,无铅,无紫外线辐射；8、可选择太阳能风能供电，灯具效率在90%以上,电源效率在85%以上,功率因数大于0.85；9、极佳的色彩、光学分布和科学的配光原理；10、采用rgb三基色混合配光技术(不含荧光粉),其光效高,光衰非常低,且光色稳定均匀。

科学的配光原理；10、采用rgb三基色混合配光技术(不含荧光粉),其光效高,光衰非常低,且光色稳定均匀

。

1、led路灯光源，220v/110v直接接入，不用其他配件，直插直用，内置恒流控制电源，功耗低，亮度高，寿命长，是新一代的路灯照明光源首选，功率和亮度可以可选定做，单只、多只led都可以，产品保证质量，请放心使用。

2、产品使用5年后回收。