

# 美国杜邦PA66 408L 超韧超高抗冲击

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 美国杜邦PA66 408L 超韧超高抗冲击            |
| 公司名称 | 深圳市广丰全塑胶原料有限公司                   |
| 价格   | .00/个                            |
| 规格参数 | 品牌:美国杜邦<br>型号:408L<br>特性:超韧超高抗冲击 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区横岗街道红棉社区红棉1路18号103号        |
| 联系电话 | 0755-13612679025 13612679025     |

## 产品详情

PA66美国杜邦408L ( 耐高温408L )

PA66美国杜邦408L ( 耐高温408L )

【英文全称】 Polyamide

【英文缩写】 PA

【中文全称】 聚酰胺

【组成单体】 酰胺

【基本特性】

机械强度、刚度、硬度、韧性高、耐老化性能好、机械减振能力好、良好的滑动性、优异的耐磨性、机械加工性能好、用于精密有效控制时、无蠕变现象、抗磨性能良好、尺寸稳定性好。

【主要用途】

以塑代钢、铁、铜等金属的好材料，是重要的工程塑料；铸型尼龙广泛代替机械设备的耐磨部件，代替铜和合金作设备的耐磨损件。适用于制作耐磨零件，传动结构件，家用电器零件，汽车制造零件，丝杆防止机械零件，化工机械零件，化工设备。如涡轮、齿轮、轴承、叶轮、曲柄、仪表板，驱动轴，阀门、叶片、丝杆、高压垫圈、螺丝、螺母、密封圈，梭子、套筒，轴套连接器等。

pa66美国杜邦101I中粘度 通用级

pa66美国杜邦101f中粘度 通用级

pa66美国杜邦8018玻纤增强14%超韧级

pa66美国杜邦st801,st801a耐低温,耐韧性

pa66美国杜邦st801aw,st801ahs超韧级,耐油性

pa66美国杜邦103hsl热稳定级

pa66美国杜邦103fhs注塑级 热稳定级

pa66美国杜邦fr50玻纤25%阻然v0级

pa66美国杜邦fr15纯树脂,阻然vo级

pa66美国杜邦fr10纯树脂,阻然v0级

pa66美国杜邦fr7025v0,fr7026防火v0级72g33hs1I7304 nc010

pa66美国杜邦fe5313 fr52g20lx72g33hs1I标准粘度抗磨损

pa66美国杜邦fr16,fr60,fr70,防火阻燃v-0等级

pa66美国杜邦fr52g30bl 30%玻纤,阻然

pa66美国杜邦70g13I玻纤13%高强度

pa66美国杜邦70g13hs1I玻纤13%高强度

pa66美国杜邦70g43I玻纤43%高强度

pa66美国杜邦70g33I 70g33玻纤33%高强度

pa66美国杜邦70g30I玻纤30%

pa66美国杜邦70g30hslr玻纤30%高强度,高刚性

## 汽车制造方面

用于制造燃料滤网、燃料过滤器、罐、捕集器、储油槽、发动机汽缸盖罩、散热器水缸、平衡旋转轴齿轮。也可用在汽车的电器配件、接线柱等。另外,它还可用作驱动、控制部件等。

## 电器电子工业

可用于制造电饭锅、电动吸尘器、高频电子食品加热器，电器产品的接线柱、开关和电阻器等。

## 医疗器械仪器

用于医用输血管、取血器、输液器等。PA单丝可做外科手术缝线、假发等；另外，电子打字机的数字旋转盘、接线柱、传动齿轮、印刷机的带式过滤片等。

## 其它方面

用于制作一次性打火机体、碱性干电池衬垫，摩托车驾驶员的头盔，办公机器外壳，办公用椅的角轮、座和靠背，冰鞋、钓鱼线等，PA薄膜气体阻隔性能优良，而且耐油性、耐低温冲击性、耐穿透性好，可用于肉、火腿肠等冷冻食品的包装。聚酰胺还可棒材和板材，也作齿轮或其它传动装置。