

96芯四网合一分纤箱（楼道箱）尺寸详细简介

产品名称	96芯四网合一分纤箱（楼道箱）尺寸详细简介
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	230.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

96芯四网合一分纤箱（楼道箱）尺寸详细简介

96芯四网合一分纤箱 72芯四网合一光纤分纤箱图文介绍产品简介 四网合一光分路器箱规格尺寸，四网合一光纤网络箱施工组织方案，四网合一光纤楼道箱接口介绍，四网合一光纤配线箱报价，四网合一光纤分线箱价格，四网合一光纤分纤箱规格尺寸，四网合一光纤直熔箱规格尺寸，用区域：室外，室内，壁挂式，嵌入式，抱杆式，挂墙式，楼道，*，电杆式，电线杆

宁波宏旭通信科技有限公司，

中国电信，中国移动，中国联通，中国广电网络，中国铁通，中国网通集团，中国长城宽带

FTTH光纤到户，FTTB光纤入户，FTTX光纤到小区，FTTP光纤住宅

型号：12芯16芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯

产品材质：冷轧板金属

三网合一光纤直熔箱，三网合一光纤分纤箱，三网合一光纤分线箱，三网合一光纤分光箱

三网合一光纤光分箱，三网合一光纤配线箱，三网合一光纤楼道箱，三网合一光纤网络箱

6.1 FTTX分光分纤箱（楼道型）

6.1.1 安装分光器的分光分纤箱，分光器的安装区域应相对*立；根据不同应用场景，箱体的分光器安装区域应支持安装盒式分光器或插片式分光器。

6.1.2 采用一级分光方式时，箱体的分光器安装区域应满足一台 $1/2 \times 64$ 或两台 $1/2 \times 32$ 分光设施安装空间；采用二级分光方式时，箱体的分光器安装区域应满足安装一台 $1/2 \times 32$ 或两台 $1/2 \times 16$ 或四台 $1/2 \times 8$ 分光设施安装要求。

6.1.3 箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。

6.1.4 不同类的线缆应留有相对*立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直或水平方式。

6.1.5 用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。

6.1.6 光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。

6.1.7 线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。

6.1.8 提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。

6.1.9 在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽和分纤情况填写纸质表格。

6.2 FTTX分光分纤箱