96芯四网合一分纤箱(楼道箱)尺寸详细简介

产品名称	96芯四网合一分纤箱(楼道箱)尺寸详细简介
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	230.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

96芯四网合一分纤箱(楼道箱)尺寸详细简介

96芯四网合一分纤箱 72芯四网合一光纤分纤箱图文介绍产品简介 四网合一光分路器箱规格尺寸,四网合一光纤网络箱施工组织方案,四网合一光纤楼道箱接口介绍,四网合一光纤配线箱报价,四网合一光纤分线箱价格,四网合一光纤分纤箱规格尺寸,四网合一光纤直熔箱规格尺寸,用区域:室外,室内,壁挂式,嵌入式,抱杆式,挂墙式,楼道,*,电杆式,电线杆

宁波宏旭通信科技有限公司,

中国电信,中国移动,中国联通,中国广电网络,中国铁通,中国网通集团,中国长城宽带

FTTH光纤到户, FTTB光纤入户, FTTX光纤到小区, FTTP光纤住宅

型号:12芯16芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯

产品材质:冷轧板金属

- 三网合一光纤直熔箱,三网合一光纤分纤箱,三网合一光纤分线箱,三网合一光纤分光箱
- 三网合一光纤光分箱,三网合一光纤配线箱,三网合一光纤楼道箱,三网合一光纤网络箱
- 6.1 FTTX分光分纤箱(楼道型)
- 6.1.1 安装分光器的分光分纤箱,分光器的安装区域应相对*立;根据不同应用场景,箱体的分光器安装区域应支持安装盒式分光器或插片式分光器。
- 6.1.2 采用一级分光方式时,箱体的分光器安装区域应满足一台 $1/2 \times 64$ 或两台 $1/2 \times 32$ 分光设施安装空间;采用二级分光方式时,箱体的分光器安装区域应满足安装一台 $1/2 \times 32$ 或两台 $1/2 \times 16$ 或四台 $1/2 \times 8$ 分光设施安装要求。
- 6.1.3 箱内应留有足够的接续区,并能满足接续时光缆的存储、分配。
- 6.1.4 不同类的线缆应留有相对*立的进线孔,孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆(或其它室内光缆)保证孔洞容量需求,进出线宜采用垂直或水平方式。
- 6.1.5 用户引入光缆未开剥时,接续固定件对光缆的的小拉脱力不小于100N。
- 6.1.6 光纤在机箱内应用适当的预留,预留长度以方便二次接续的操作为宜。
- 6.1.7 线缆引入孔处应进行密封,防止水和啮齿类动物进入机箱。
- 6.1.8 提供一定数量理线环或其它绑扎线配件,方便绑扎线的基本要求。
- 6.1.9 在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽和分纤情况填写纸质表格。
- 6.2 FTTX分光分纤箱