

144芯SMC光交箱安装介绍

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 144芯SMC光交箱安装介绍 |
| 公司名称 | 慈溪宏旭通信科技有限公司 |
| 价格 | 230.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫工业区 |
| 联系电话 | 0574-63613985 15957863988 |

产品详情

144芯光交箱安装详细介绍

144芯光缆交接箱是用以FTTX光缆网络通信中光缆电缆线接、分派、生产调度、光信号分派，关键原材料由SMC专用型纱、聚氨酯树脂、低收拢添加物，填充料及各种各样改性剂构成。特性：壳体能为前打上门或前后左右打上门，箱里有足够的布纤、贮纤室内空间，有充足的绕线盘挂线钩，便捷使用者实际操作。壳体选用高品质不锈钢板材作原材料，并经电镀工艺、静电喷塑解决，不但具备较好的耐腐蚀、抗老化特性，并且壳体密封性功能好，能抵受猛烈的气候问题和极端的办公环境，防水等级达GB4208中IP65级规定。壳体由相对高度玻璃纤维提高聚酯模压成型，具备较好的冲击韧性和耐腐蚀抗老化特点，并且重量较轻。

288芯立式光缆交接箱、288芯挂壁式光缆交接箱、288芯SMC光缆交接箱、288芯不锈钢板光缆交接箱、288芯免跳接光缆交接箱、288芯无跳接光缆交接箱、288芯免跳纤光缆交接箱、288芯三网合一光缆交接箱、288芯光交箱、288芯交接箱、

型号规格：72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、567芯、720芯、864芯、1152芯

材料：冷轧钢板、不锈钢板、SMC

应用区：挪动 中国联通 中国铁通 电信网 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波市宏旭通讯设备有限责任公司为电信网、挪动、中国联通、中国铁通、广电网供货配套设施商品，

光缆交接箱是一种为主导干层光缆电缆、布线层光缆电缆给予光缆电缆成端、跳接的工作交接机器设备。光缆电缆引进光缆交接箱后，经固定不动、线接、配纤之后，应用跳纤将主杆层光缆电缆和布线层光缆电缆连接。

全模块化，选用12芯溶接布线一体化控制模块。可选用外星人飞船式直熔盘，体型小，直熔容积大。壳体底端高，室内空间大，有利于光缆电缆引进时，有很大的夹角，安装简单工程施工便捷。光缆电缆加强芯依据客户必须，也可选用光缆电缆固定不动机罩方式，适用一般和带条状光缆电缆。接地装置方法：壳体一共有二层地，一层为保护区，光缆电缆加强芯与保护区相连。另一层为声卡机架地，该双层地中间互相不互通，各自根据自己的电线接头通往计算机房地面。

光缆交接箱主要是用以光缆电缆传输网中主杆光缆电缆与布线光缆电缆相接处的插口机器设备。光缆交接箱的构造主要是由壳体、内部金产品工件、金属主题活动射频连接器及备配件构成。依照应用场所不一样，可分成房间内型和户外型二种，并可以落地式、空架、壁挂式安装。户外型的光缆交接箱的壳体尺寸不适合大于1 600 mm?1 100 mm?400 mm（高?宽?深）。

中文名字：光缆交接箱

工作温度：-40 - 60

空气湿度： 95%

大气压强：70kpa-106kpa

288芯光交箱特性：

光缆交接箱是安装在户外的联接机器设备，对它必然的需求便是可以抵受巨变的气候和极端的办公环境。它要具备防潮气凝固、防潮和防污、防蛀害和鼠害、耐冲击毁坏工作能力强的特性。它务必可以抵挡较为极端的外自然环境。因而，壳体两侧对防潮、防水、防污、防碰撞危害、防蛀害鼠害等层面规定非常高；其里侧对温度、环境湿度操纵规定十分高。