

HBWT压痕深度测量法布氏硬度计 3000 M2

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | HBWT压痕深度测量法布氏硬度计 3000 M2 |
| 公司名称 | 众研仪器（辽宁）有限公司 |
| 价格 | 376000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:西班牙霍伊特 型号:3000 M2 产地:西班牙 |
| 公司地址 | 辽宁省大连市甘井子区圣林南园84号3单元1跃3层1号 |
| 联系电话 | 0411-86867981 15640839943 |

产品详情

3000 M2 全自动布氏硬度计（西班牙霍伊特）

满足GB/T 24523-2009金属材料快速压痕（布氏）硬度试验方法

一、产品介绍

3000 M2硬度计可进行62.5至3000kgf范围内的布氏硬度试验，试验结束后根据布氏压痕深度测量法（HBW T法）自动显示布氏硬度值。这有助于快速、轻松的执行多次重复测试。

其载荷应用系统包括一个直接在压头上方的测力传感器(提供高精度测量)，以及一个由PC控制的伺服电机，来获得更高的应用载荷稳定性。测量结果可清晰的显示在屏幕上。

它的电子系统和定制化软件支持不同测试类型的选择，并可显示带有两个图表(载荷/时间和载荷/深度)的测试结果。

可选配LHB布氏压痕数字测量系统，用于布氏压痕自动测量（HBW法）。

二、功能特点

- 1、高强度的触摸屏。
- 2、可选择的载荷：62.5,100,125,187.5,500,750,1000,1500和3000kgf。

- 3、高精度载荷传感器。
- 4、布氏压痕深度测量法（HBWT法）。
- 5、全自动电动操作。
- 6、可选择的保载时间（5-30秒）。
- 7、工作台自动升降。

三、主要技术参数

布氏载荷 (kgf) :

62.5,100,125,187.5,500,750,1000,1500,3000

压头至工作台垂直距离(mm) :

240

压头至机壁水平距离(mm) :

150

尺寸 (W x D x H) (mm) :

750 × 590 × 1980

净重 (kg):

500

电源 (V) :

220

功率 (W) :

四、标准附件

- (1) 布氏压头 — 10mm硬质合金球。
- (2) 布氏压头 — 5mm硬质合金球。
- (3) 布氏压头 — 2.5mm硬质合金球
- (4) 每种压头的备用硬质合金球。
- (5) 布氏标准块 HBW 10/3000。
- (6) 布氏读数显微镜 (20x) 。
- (7) 水平支撑工作台。
- (8) V型支撑工作台。
- (9) 布氏硬度换算表。
- (10) 说明书。

五、选配附件

- (1) 布氏压痕数字测量系统。
- (2) 布氏读数显微镜。
- (3) 硬度计压头。
- (4) 标准硬度块。