

DMF-Y-76S脉冲阀三寸淹没式电磁脉冲阀

产品名称	DMF-Y-76S脉冲阀三寸淹没式电磁脉冲阀
公司名称	泊头市杰创环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泊头市交河镇
联系电话	13831759786

产品详情

DMF-Y-76S淹没式电磁脉冲阀技术指标：

工作压力：0.4 ~ 0.7，环境温度：-10 ~ 55()，使用介质：清洁空气，膜片寿命：喷吹100万次以上。

连接螺纹：ZG21/2"，长度：210mm，宽度：190mm，高度：225mm，重量:3.4kg

DMF-Y-76S淹没式电磁脉冲阀安装方法：

电磁脉冲阀输入端(IN)，与储气筒金属管相连接，其输出端与除尘箱喷吹管连接，连接螺纹间均填以四氟乙烯生料带紧固密封。

DMF-Y-76S淹没式电磁脉冲阀进气口与出气口之间的夹角为90°，亦称隔膜阀，是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关”，受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制，对滤袋逐排（室）喷吹清灰，使除尘器的阻力保持在设定的范围之内，以除尘器的处理能力和收尘效率。