

电子物证保管柜-物证档案恒温恒湿柜

产品名称	电子物证保管柜-物证档案恒温恒湿柜
公司名称	深圳市华宇现代科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华宇现代 产地:深圳 用途:用于存储保护物证档案
公司地址	深圳市光明新区天喜盛科技园B栋2楼
联系电话	15338761958

产品详情

【产品概述】

公检法相关单位收集的部分物证，其部分物证存储对环境有要求。本产品侧重于物证的存储保护，是为满足小件物证对保存环境的不同需求而研发设计。

恒温恒湿物证保管柜可稳定调控柜内温湿度，柜体采用上下隔离设计，控制设备区域在上，物证存储区域在下。将物证放置在隔板上，关闭柜门，柜内存储区就是单独微环境，通过控制系统和工作单元，平稳调控柜内温湿度环境。模拟物证适宜存储温湿度环境，减少和减缓外部环境对物证的不利影响，提高物证保存保管能力。

【图片展示】

【物证柜产品结构】

- 1.产品用途：适用于珍贵物证保管；
- 2.柜体规格：W1220xD760xH1980mm(含把手、脚轮)；
- 3.柜体样式可选上下式和左右式；
- 4.门样式可选保温门、玻璃门和窗口式玻璃门；
- 5.存储方式可选隔板式、抽屉式、隔板抽屉混合式；

- 6.柜门加装弧形把手锁，选装电子密码锁；
- 7.柜底安装可移动带刹车脚轮方便移动及固定。

【物证柜功能配置】

- 1.面板控制功能：采用7寸高清显控屏、嵌入式安装，通过触摸屏控制温度设置、湿度设置、目录状态、系统暂停、系统启动等各种操作；
- 2.手自动互换功能：设备待机时可切换成手动或自动模式，手动模式可设置制冷或升温或加湿或除湿单元进行工作，自动模式是根据设定温湿度数值，设备自动安排工作单元；
- 3.温湿度检测功能：柜内设有温湿度探头，显控屏幕实时显示温湿度值；
- 4.温湿度调控功能：恒温调控15~30℃，控制精度 $\pm 1\%$ ，恒湿调控30%~60%RH，控制精度 $\pm 2\%$ ；
- 5.净化过滤功能：注入到柜内的空气会被除湿模组净化过滤，可以去除甲醛、硫化物、挥发性有机物等对藏品有害物质；
- 6.漏电保护功能：电力回路有专用的断路器，如漏电或过电流发生时电力回路立即切断；
- 7.灯光照明功能：柜内安装两支LED灯条，开门自动亮起，关门自动熄灭；
- 8.数据备份功能：可设置每10s/20s/30s自动记录数据，数据库数据备份，可备份五年内的数据；
- 9.断电记忆：设备断电后可记忆设置参数，无需重新设置，来电后仍按原设定参数运行工作；
- 10.USB接口功能：提供标准USB接口，支持备份数据导出；
- 11.权限保密功能：管理系统不同功能可以通过权限划分帐号管理。

【物证柜制造要求】

- 1.柜体选用厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 无指纹不锈钢材质，整柜采用精密模具一次性冲压成型，保温层为50mm厚超密聚氨酯；
- 2.折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，邻边垂直度、平行度控制在 $\leq 1.5\text{mm}$ 内；
- 3.柜内隔板或抽屉选用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 无指纹不锈钢材质；
- 4.柜门和柜体密封严合，门缝处不透光；
- 5.柜门密封采用双层耐高低温、防老化、硬化硅胶密封条，吸附力强；
- 6.底部安装四组承重脚轮，带刹车，防倾倒；
- 7.各零件、组合件表面光滑、平整，不得有尖角、突起；
- 8.柜体表面色泽一致，塑面均匀光滑，无划伤；

9.每层隔板和抽屉上加均布加强筋，承重 50kg或30kg，隔板、抽屉、立柱及其结合部位应无塑性变形和其他异常现象；

10.整柜在包装前，应用尼龙扎带对隔板进行固定。