

TEKNOTHERM 工业制冷设备及零配件

产品名称	TEKNOTHERM 工业制冷设备及零配件
公司名称	上海舶裕海洋科技有限公司
价格	88000.00/套
规格参数	品牌:TEKNOTHERM 型号:RKA 产地:挪威
公司地址	上海市普陀区武宁路423号18号楼502室
联系电话	13817521124

产品详情

敬请注意：上海舶裕海洋科技作为拥有进出口资质以及德国和美国实体公司的贸易公司诚意提供以上产品，但是我们绝非此品牌在国内的办事处，分公司或者总代理，请和我们一起守护行业诚信，拒绝虚假宣传！

我司经营销售TEKNOTHERM制冷设备及零配件明细如下：

Self-Contained Unit – RKA

定制的独立单元 控制室、计算机室、车间等。 几种型号 淡水或海水冷却 壳管式冷凝器
自由吹或管道 冷却能力，20 – 200 kW 加热可选 各类环保制冷剂

Reciprocating compressor

压缩机组专为船舶应用而设计。 组件和材料的选择参考了船舶制冷方面的长期经验。

特别注意尺寸、重量和易于维护。

作为标准，该装置在交付时完全组装在钢架上，带有压缩机、电动机、仪表板和用于 HP、LP 和 OP 的切口。 带防护罩的 V 型皮带或直接驱动。 该装置可以提供 3 种型号和 3 种基本型号，分别为 4、6 或 8 个气缸，用于制冷剂 HCFC、HFC 和氨。

Screw compressor

压缩机组专为船舶应用而设计。 组件和材料的选择参考了船舶制冷方面的长期经验。

特别注意尺寸、重量和易于维护。 适用于所有常见的制冷剂。 作为标准，该装置与压缩机、电机、油冷却器、油泵、滤油器、吸入过滤器、止回阀等完全组装在一起。此外，还提供带有压力和温度安全装置的仪表板。 该装置具有内部油管和 el.wiring。 这些装置可以提供多种变体。

RSW system

RSW – 冷冻海水 理想的远洋（围网和中水拖网）

通过将渔获物迅速冷却到允许在船上长期储存的温度，而不会显着降低质量，从而能够保存大渔获物使大量的鲭鱼、竹荚鱼和鲱鱼可供人类食用 通过更好的原材料提高鱼粉的质量 减少配额设定了更高的标准——更好的产品意味着更好的价格

Flow-Ice maker

完整的工厂安装，包括：压缩机 壳管式冷凝器，海水冷却 预冷器 流冰发生器 电启动面板 阀门和控制 绝缘 基本框架 制冷剂 R-717 或 R-404a / R-507

Marine Water Chiller Unit w/single compressor

从 140 kW 到 1050 kW 的宽容量范围 单压缩机布置 带容量调节的紧凑型螺杆压缩机 干式膨胀管壳式蒸发器 淡水或海水冷却的壳管式冷凝器 工厂组装的包装，包括内部管道和电缆 制冷剂充注量低 制冷剂 R-134a 直接或星三角型电机启动器 符合环保等级要求 690V 选项

RSW Strainer

VF型 适用于海水和微咸水。过滤器设计用于通过反向水流进行自我清洁。壳由 6 毫米轧制钢板制成。12 mm 钢板顶盖，法兰连接到外壳用 O 形圈拧紧。带法兰的水连接。

RSW chiller – VKN

VKN型 适用于海水、盐水和其他流体的溢流壳管设计。设计用于作为制冷剂的氨和卤烃。壳根据等级要求采用质量 P.2356H 的无缝钢管制成。管端板 这些是不锈钢 AISI 316L 板，通过电焊接到冷水机组外壳上。这些管子由 2 级钛合金制成。ASTM 355。钛在抵抗海水和微咸水的腐蚀方面非常合格。

RSW chiller – VK

VK型 海水和微咸水的溢流壳管设计。专为卤烃设计。壳由符合挪威船级社要求的优质 St. 35 无缝钢管制成。端板 它们由坚固的不锈钢耐酸钢制成。板焊接到壳体上。管子的孔是精确制作的，带有凹槽以确保在管子滚入时安全拧紧。卤化碳管由众所周知的海水用合金铝青铜、76% 的铜、2% 的铝和 22% 的锌制成。事实证明，这种合金对海水和微咸水的腐蚀具有极高的抵抗力。管子采用“低翅片”结构，外部翅片由管子本身制成。然后外表面显着增加，从而形成高效的紧凑型冷却器。管子被卷入端板，并且是可更换的。

RSW unit w/spray chiller

工厂组装的 RSW 单元 减少船上安装时间 高达 2000 kW 的宽容量范围 带容量调节的螺杆压缩机
氨作为制冷剂 减少制冷剂充注 管内有海水，管外制冷剂蒸发的壳管式冷水机组 壳管式冷凝器
易于清洁的水边 冷却器和冷凝器中的钛管具有高耐腐蚀性 单位是车间管道和有线
可选的工厂安装绝缘