

GUY10 (A) 矿用投入式液位传感器本安型投入式液位计矿区井下液位计

| | |
|------|--|
| 产品名称 | GUY10 (A) 矿用投入式液位传感器本安型投入式液位计矿区井下液位计 |
| 公司名称 | 济宁华瑞自动化技术有限公司 |
| 价格 | 223.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:华瑞 型号:GUY10 (A) 产地:山东 |
| 公司地址 | 济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号 |
| 联系电话 | 0537-3166755 15053753628 |

产品详情

投入式液位变送器由高性能压力传感器作为测量元件，把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来，并经过信号调理电路转换成标准(电流或电压)信号输出，建立起输出信号与液体深度的线性对应关系，实现对液体深度的测量。产品精度高、体积小，直接投入液体中，即可测量出变送器末端到液面的液体高度，使用方便。适用于石油、化工、电厂、城市供水、水文勘探领域的液位测量与控制。

基本参数：

2.1、使用环境条件

环境温度: -5 ~ 40 ；

相对湿度: 95% (+25) ；

大气压力: (80 ~ 116) kPa ；

无显著震动、冲击和淋水的场所；

具有甲烷气体混合物及煤尘爆炸危险的煤矿井下。

2.2、测量范围: 0 ~ 10m H₂O。

2.3 基本误差：±1%FS

2.4 显示方式：三位LED，0.01m的分辨率

2.5 防爆型式：矿用本质安全型

2.6 防爆标志：Exib I Mb

2.7 本安参数： $U_i:19V$ ； $I_i:150mA$ ； $C_i:0.1\mu F$ ； $L_i:0mH$ 。

2.8 工作电压：18~30VDC；

2.9 输出信号：

a. 频率：200~1000Hz；

b. 电流：4~20mA, zui大负载 500欧姆；

2.10 外形尺寸：175.0mm × 115.0mm × 48.0mm（长 × 宽 × 高）

2.11 重量：约0.9kg；