全自动恒温恒湿称重系统

产品名称	全自动恒温恒湿称重系统
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	446000.00/台
规格参数	温度控制：:15℃～30℃ 温度分辨率:0.1℃ 波动：:≤1%
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

1. 关键作用

l 可以称重47mm滤纸、90mm滤纸、3号过滤筒、较低浓度的取样头、28mm～47mm随意直徑滤纸。标准配置47mm滤纸试品架。

l 试品在传输全过程中，选用防抖动技术性和防滑掉技术性。

l 试品置放处选用电镀金解决，可将试品静电感应合理导出来，并在边缘涂有防静电感应镀层。

l 系统软件可全自动载入试品识别码。

l 试品自动称重前，全自动开展离子风去静电。

l 天平秤具备测量范围和零点全自动校正。

l 机械臂具有细微偏位自动识别作用和自行纠偏装置作用，具有硬块阻拦全自动维护作用。

l 天平秤防沙罩密闭性好，确保天平秤不会受到影响。

l 天平秤防沙罩可依据秤重全过程，全自动打开和合闭；具有硬块阻拦全自动维护作用。

l 天平秤选用缓存减振、减振垫、天然大理石承重等多级别防震措施，减少振动工作频率。

l 恒温恒湿箱身体内组装有空气过滤设备，确保满足客户对箱身体内洁净度等级的规定。

l 系统软件具备设备故障全自动警报作用和储水箱少水全自动警报作用。

l 机箱含有滚轮，具备锁紧作用，有利于整体挪动和固定不动。

l 系统软件具有UPS开关电源，系统软件忽然关闭电源时，机械臂可复原到起点部位

l 恒温恒湿设备系统软件内风力不危害试品的储放、取拿等健身运动

l 系统软件具备空气加湿器少水全自动打水作用和储水箱少水全自动警报作用。当恒温恒湿箱空气加湿器少水时，系统软件会自动启动泵打水，当储水箱中的水不足时，一键警报提醒。

l 系统对内称重自然环境做好实时监控系统，系统软件依据称重数据信息全自动产生曲线图财务报表。

、温度

4.1.1、温控：15℃～30℃，可随意一点设定（系统恢复为20℃）

4.1.2、溫度屏幕分辨率：0.1℃

4.1.3、溫度不确定性：≤0.2 ℃

4.2、环境湿度

4.2.1、环境湿度操纵：30%RH～70%RH,可随意一点设定（系统恢复为50%RH）

4.2.2、环境湿度屏幕分辨率：0.1%RH

4.2.3、起伏：≤1%RH

4.2.4、供应时，给予恒温恒湿箱的温湿度记录校准证书

4.3、十万分之一，　天平

4.3.1、测量范围：41g

4.3.2、屏幕分辨率：0.01mg

4.3.3、适用内校和外校

4.3.4、供应时，给予天平秤的计量检定资格证书

4.4、机械臂：

4.4.1、具有多轴推动，可以随意左右健身运动，360 度转动，随便拿取称重随意工序的试品時间≤60s

4.4.2、机械设备重复偏差＜0.01mm

4.5、园盘

4.5.1、全自动称重目标：47mm滤纸、较低浓度的取样头

4.5.2、单批号称重总数：47mm滤纸、较低浓度的取样头：28个

4.5.3、各层园盘可以置放14个试品

4.5.4、与试品触碰一部分，选用电镀金解决

4.5.5、360度转动，机械设备重复偏差＜0.01mm

4.5.6、具备14个规范膜的膜仓

4.6、试品可含有人的眼睛可鉴别的数据码和系统软件可自动检索的商品条码，滤纸选用总体秤重滤纸,带条码和数据码，取样、运送、称重一体化，不分离出来

4.7、APP作用：

4.7.1专用型电子地磅秤汉语APP，达到我国HJ836-2017 《固定污染源
废气低浓度颗粒物的测定重量法》规范的规定；

4.7.2 APP适用手工制作天平秤校正置零；

4.7.3APP具有手工制作在园盘上运载、卸载掉试品作用；

4.7.4 APP具备全自动和手动式秤重二种工作方式。可即时表明秤重箱里温湿度记录值。

4.7.5 APP可独立查询精确测量数据信息；

4.8、试品去静电時间＜5s

4.9、系统软件有优良接地装置和接地标识，选用AC220V，50Hz开关电源配电，输出功率乘以2KW

4.10、机器设备规格为1230*650*1710（长*宽*高）企业：mm，有利于试验室安裝

青岛路博企业为您带来该商品全方位的服务支持和健全的售后维修服务！