

储罐阻火器重量 钦州阻火器重量 巨薪机械批发

产品名称	储罐阻火器重量 钦州阻火器重量 巨薪机械批发
公司名称	河北巨薪机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县城南工业区
联系电话	15373305697 15373305697

产品详情

GZ-1型放空管道阻火器产品概述：

网型放空管道阻火器的作用是防止外部火焰窜入存有气体的设备、管道内或阻止火焰在设备、管道间蔓延。

一、结构特点：

GZ-1放空管道阻火器是用来阻止气体、液体的火焰蔓延和防止回火而引起的安全装置。通常装在输送或排放气体的储罐和管线上。如火炬、加热燃烧系统、体回收系统或其它气体系统。

我厂进先进技术，配之先进的加工设备和完善的检测装置，生产的管道阻火器，具有结构紧凑、可靠性高，阻火芯件防爆、防腐、阻火性能强、便于清洗等优点，特别适合于氢气、氮气、氧气、液化气等特殊介质。

FPB阻火器产品概述：

燃气阻火器适用于安装在输送可燃性气体如加热炉燃料气、石油液化气、煤矿排放的管网，也适用于民用煤气管道，防止在非正常情况下火焰于管道中的逆向传播，以避免灾难故的发生。管道天然气阻火器广泛应用于冶金、化工等行业的输送管道，阻爆燃型阻火器重量，如加热炉燃料气、石油液化气、煤矿排放、也适用民用煤气管道。可有效地切断因高速气流中杂物与管壁急剧摩擦产生的火源，防止非正常情况下火焰在管道中的逆向传播。管道燃爆事故的发生。

本产品安全阻火速度1425m/s；极限阻火速度1605m/s；客户可直接将本产品与管道的适当部位焊接连通即可运行。

FWL-1管道阻火器具有结构合理，重量轻、耐腐蚀。易检修，安装方便等特点。

阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀易于清洗。

阀体材质:铝合金、铸钢、不锈钢。

工作压力0.6-6.4MPA。

工作温度-20 - 550 ，阀门口径从DN25-DN500。

更换。

3、重新安装阻火层芯子时，钦州阻火器重量，应保证结合面不得漏气。

FWL-1管道阻火器具有结构合理，重量轻、耐腐蚀。易检修，GZW-1阻爆燃型管道阻火器重量，安装方便等特点。

阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀易于清洗。

阀体材质:铝合金、铸钢、不锈钢。

工作压力0.6-6.4MPA。

工作温度-20 - 550 ，阀门口径从DN25-DN500。

更换。

3、重新安装阻火层芯子时，应保证结合面不得漏气。

储罐阻火器重量-钦州阻火器重量-巨薪机械批发(查看)由河北巨薪机械配件有限公司提供。河北巨薪机械配件有限公司位于盐山县城南工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前巨薪机械在管道辅助材料中享有良好的声誉。巨薪机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。巨薪机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。