

屋面变形缝装置防水处理

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 屋面变形缝装置防水处理 |
| 公司名称 | 泰州瑞合兴建材有限公司 |
| 价格 | 60.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:瑞合兴 材质:铝型材 产地:江苏 |
| 公司地址 | 兴化市合陈镇昌合路北 |
| 联系电话 | 0523-83866598 15312384598 |

产品详情

平屋面[变形缝](#)工业设备防水处理？

一、屋面排水是建筑工程上的一种防水制作工艺，简易的说事实上也是在墙与平屋面，也就是在的尽可能防水工作方面的平外立面结

合处进行的防水处理，通俗一点来讲就是用[防水材料](#)把墙角包起来。和[撒水](#)

不一样其构造关键步骤及做成为：

二、将平屋面的防水材料再度铺至垂直墙面上，造成防水材料，屋面排水高度不小于250mm。在平屋面与垂直[圈梁](#)

面的交结合处，水泥砂浆批腻子层应抹成圆弧状或45度陡坡，刷上防水材料胶黏剂，使防水材料黏胶压实度，避免防水材料空架或裂开，并加铺一层防水材料。

三、做好屋面排水边沿的防水材料收边固定，防止防水材料在垂直墙面上降低。一般做法是：在立柱式墙中凿打开长的凹型槽，将防水材料收边嵌进凹型酸洗设备，用防水设计装饰条钉压后再用密封垫圈嵌填封严，外抹[混合砂浆](#)设备维护管理。凹型槽上面的墙壁亦应做防水处理。

四、简易描述：屋面排水是指平屋面[圈梁](#)

、悬挑梁或是多少钱平屋面墙壁的防

水做法，其重要作用就是保证圈梁

、悬挑梁、要多少钱平屋面墙不容易遭受降雨清除，及设备维护管理平屋面别的地方的地面防水（不容易渗水）。

板接头处抹胶粘上不锈钢板材密封，两边用强力胶水抹平。

屋面变形缝建筑施工疑难问题：

1、盖峰的附中防水材料采用高延伸率的原料。

2、铝合金板屋面排水的规格型号现场确立。

3、缝宽A见单独一个方案设计。墙体保温原料应用及厚薄详见单独一个方案设计。

4、附加层主料详见J03-2006苏P14表3。

5、图内斜杠表明抹灰砂浆安全防护层。

6、注*一部分用于m级防水平屋面时注销。