

钢质挡烟垂壁加工 永泰门业 苏州钢质挡烟垂壁

产品名称	钢质挡烟垂壁加工 永泰门业 苏州钢质挡烟垂壁
公司名称	苏州永泰门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区永芳路18号
联系电话	13915755008 13915755008

产品详情

防烟玻璃挡烟垂壁的厚度：

普通厚度为6mm 8mm

高强度一体式防火玻璃可以定制5-19mm，但是

防烟墙主要是6mm和8mm的主要原因是：考虑到固定配件的长期重量。

6mm和8mm防火玻璃厚度适中，重量适中，长期使用后，固定结构仍能起到稳定玻璃的良好作用。

耐火玻璃挡烟垂壁的高度：

烟雾墙的高度不小于500mm，钢质挡烟垂壁生产商，储烟高度通常为500mm ?800mm。

挡烟垂壁厂家未来发展趋势分析

对于中国挡烟垂壁厂家发展，挡烟垂壁厂家使用性能的人性化、便捷化使得挡烟垂壁厂家产品逐渐显现，占据一定的市场份额。纵观近年来的挡烟垂壁厂家，可以发现低碳防盗门产品成为了市场主流趋势，随着防盗门市场的不断完善发展，钢质挡烟垂壁售价，今后防盗门设计理念将在打不过挡烟垂壁的发展中起着更加重要的作用。然而，随着智能化家居的出现，挡烟垂壁厂家遭到一定的冲击，未来发展趋势将会如何？

挡烟垂壁的安装流程

防火布所在位置的上端角钢用膨胀螺栓直接固定在建筑顶部，下端角钢用膨胀落山固定在两端的墙或立柱上。上下端角钢之间用角钢分为若干档，每档间距依实际空间及厂家产品而定。如没有规定，按图纸要求定位900mm，苏州钢质挡烟垂壁，分档的竖向角钢与上下端角钢焊接。

当采用防火布时以每档尺寸把防火布裁成需要的规格，保证防火布在每档角钢处重叠，重叠尺寸大于或

等于60mm，上下端有翻边，保证固定后不漏风。防火布固定采用2mm厚的钢板作压条，用拉柳丁拉紧，钢质挡烟垂壁加工，拉柳丁间距为120mm。当采用防火做封堵时应以每档尺寸用扁钢或角钢制成方框，打孔上螺栓固定，两边加垫块螺母拧紧，间距为150mm。

钢质挡烟垂壁加工-永泰门业(在线咨询)-苏州钢质挡烟垂壁由苏州永泰门业有限公司提供。苏州永泰门业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。永泰门业——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市相城区永芳路18号，联系人：程先生。