

武汉外墙水泥发泡板厂家 武汉智暖保温

产品名称	武汉外墙水泥发泡板厂家 武汉智暖保温
公司名称	武汉智暖保温材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市蔡甸区张湾街红星村王家台
联系电话	15307131567 15307131567

产品详情

武汉智暖保温材料有限公司主营XPS挤塑板、EPS泡沫板、阻燃挤塑板、阻燃泡沫板、水泥发泡板、泡沫玻璃保温板，膨胀珍珠岩颗粒、保温砂浆等建筑墙体保温产品。

施工工艺

1、安装发泡水泥保温板1)、标准板规格尺寸为300*300，对角线误差小于3mm，如需切割可采用小型切割锯切割，保温板尺寸允许偏差为 ± 2 。

2、网格布翻包：门窗洞口、变形缝两侧等处粘网格布，总宽度约200，翻包部分宽度为80，具体做法如下：网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的粘结剂，然后压入80长的网格布，余下的甩出备用。

武汉智暖保温材料有限公司主营XPS挤塑板、EPS泡沫板、阻燃挤塑板、阻燃泡沫板、水泥发泡板、泡沫玻璃保温板，膨胀珍珠岩颗粒、保温砂浆等建筑墙体保温产品。

施工方便

施工方便，工期较短，施工中是不需要水泥等材料的，用水泥发泡板只需要3人一小时就能完成。

抗压能力强

发泡水泥保温板使用了特种纤维，所以很好的增强了水泥板的抗压强度，外墙水泥发泡板厂家，抗压强度为5/mpa以上。

环保

发泡水泥保温板制作使用的材料都是非常环保的，高温燃烧下不会有有毒的气体等释放，所以是安全环保的产品。现在已经得到了国产产业政策的支持。

武汉智暖保温材料有限公司主营XPS挤塑板、EPS泡沫板、阻燃挤塑板、阻燃泡沫板、水泥发泡板、泡沫玻璃保温板，膨胀珍珠岩颗粒、保温砂浆等建筑墙体保温产品。

应用范围

- 1.用于建筑外围护墙体保温工程；
- 2.用于其它形式外墙保温的防火隔离带；
- 3.用于屋面保温板；
- 4.用于防火门芯板。

分类

发泡水泥按生产方式不同可分为物理发泡和化学发泡。物理发泡：将发泡剂通过机械设备制备成泡沫，再将泡沫加入到由水泥基胶凝材料、集料、掺合料、外加剂和水制成的料浆中，经混合搅拌、浇注成型、养护而成的保温板材（以下简称发泡水泥保温板）。化学发泡：将发泡剂加入由水泥基胶凝材料、集料、掺合料、外加剂和水制成的料浆中，经混合搅拌、浇注，使其在模具中通过化学反应而使浆体内部产生封闭气孔，经养护、切割而成的保温板材。

武汉外墙水泥发泡板厂家-武汉智暖保温由武汉智暖保温材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉智暖保温材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!