

# 全棉帆布耐高温输送带

产品名称	全棉帆布耐高温输送带
公司名称	嘉兴浙诚传动设备有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:嘉兴浙诚 型号:JXZC-100021 产地:浙江嘉兴
公司地址	嘉善县姚庄镇南鹿村南展路129号
联系电话	0573-84803282 18201924467

## 产品详情

全棉帆布耐高温输送带简介：纯棉帆布输送带

帆布输送带规格：根据客户要求定制全棉输送带，由全棉制作而成，适用于食品输送以及粮油行业的输送，耐高温。是由天然棉花纤维生产，无害，环保，符合国家的卫生标准。厚度：2mm 3mm 4mm 5mm接头方式：钢扣接头 无缝接头

适用环境：帆布输送适用于粮机厂、面粉厂、油厂、食品厂等行业，用做提升、输送物料以及玻璃管厂冷却输送。

利用这种透气层的气动输送装置和气化床装置已在冶金、建材、化工、电厂、食品和交通运输业中得到广泛应用，取得了良好效果，以代替传统的皮带输送和螺旋输送。由于物料在输送过程中呈气化状态，具有良好的流动性，设备不受摩擦损坏，减少了设备的维修量，物料在密闭的溜槽中输送，物料无飞扬损失，环境不受污染，有良好的卫生环境。

全棉帆布输送带用于输送粮食例如馒头 饼干 水果 苹果 等等之类的，国家卫生部门明确要求这样的输送需要纯棉输送带，本公司的纯棉输送带没有经过化学加工，采取天然的植物纤维纺纱，编织而成。该产品使用优质纯棉纱经整体编织而成，具有整体性好、坚固耐用 无味、伸长率低的特点，主要应用于

食品厂制药厂、粮库提升蓄电池生产线等专业输送及面粉厂的高方筛中，管状带还可用于服装布料的热定型。

产品特点：双紧边，高纬密，不易拉长，不易跑偏，布面平整光洁。

嘉兴浙诚传动设备有限公司生产的5mm纯棉输送带耐温度瞬间可达到230℃，恒温下180℃左右。我厂生产的新型耐高温透气层布，采用优质耐热、耐腐蚀的化学合成纤维，在专用设备上按照特定要求纺织而成，其技术性能和产品质量均已达到国际上同类产品的先进水平。帆布带接头方式一般为编织接头，无缝，包边，开口，钢扣接头等。

产品特点：1. 纹路清晰，平整，尺寸稳定，不变形。

2. 透气性好，气流均匀，稳定。

3. 耐热，耐磨，耐腐蚀，吸湿性小。

4. 使用寿命长，耗能少，维修量极少。

产品用途：5mm纯棉输送带适用于常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料，如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物料或成件物品。性能稳定，价格低。普通输送带，适用于短距离、载量中等条件。不适合输送有热度和油性的物料。

5mm纯棉输送带在操作使用时，应注意以下几点：

1、斜槽投入使用前应进行仔细检查，注意各密封处是否合乎要求，防止斜槽滤布透气层及槽体漏风。

2、开车时，关上进风伐，启动后根据需要逐步打开进风伐。根据输送物料的要求，调节好下槽截止阀，然后开始下料。

3、下料后，应经常通过观察门，观察物料流动情况，结合测压参数，调节好进风量。